



Boletín Oficial

Provincia de Ourense



N.º 134 · Sábado, 13 xuño 2015

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

SUMARIO

IV. ENTIDADES LOCAIS

Muiños

- Bases para a selección e contratación de dez traballadores para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios, persoal laboral temporal..... 2
- Bases para a selección e contratación de 4 peóns para brigada medioambiental, persoal laboral temporal 2
- Información pública da aprobación inicial da "Ordenanza de transparencia, acceso á información e reutilización do Concello de Muíños" 3

Taboadela

- Aprobación definitiva da Ordenanza municipal reguladora do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Taboadela..... 3

IV. ENTIDADES LOCALES

Muiños

- Bases para la selección y contratación de 10 trabajadores para la formación de dos brigadas de prevención y defensa contra incendios, personal laboral temporal..... 2
- Bases para la selección y contratación de 4 peones para brigada medioambiental, personal laboral temporal 2
- Información pública de la aprobación inicial de la "Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización del Ayuntamiento de Muíños" 3

Taboadela

- Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Taboadela..... 19



IV. ENTIDADES LOCAIS IV. ENTIDADES LOCALES

Muíños

Anuncio

Por Acordo da Xunta de Goberno Local con data de 3 de xuño de 2015, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación de dez traballadores para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios, ao abeiro do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o Concello de Muíños para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de medios de prevención e defensa, para os seguintes postos:

- Brigadas para a prevención e defensa contra incendios forestais.

Clase de persoal: laboral temporal.

En aplicación da referida bolsa, procédese á convocatoria dos seguintes procesos selectivos:

- 2 Brigadas para a prevención e defensa contra incendios forestais.

N.º Prazas ofertadas:

- 2 Xefes de brigada.
- 2 Peóns condutores.
- Peóns de brigada.

Duración dos contratos: 3 meses

Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días naturais seguintes ao de publicación deste anuncio de convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do concello en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Máis información nas bases específicas da convocatoria que poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.

Muíños, 10 de xuño de 2015. O alcalde.

Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Anuncio

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 3 de junio de 2015, se aprobaron las bases específicas para la selección y posterior contratación de diez trabajadores para la formación de dos brigadas de prevención y defensa contra incendios, al amparo del Convenio de colaboración subscrito entre la Consellería del Medio Rural y del Mar y el Ayuntamiento de Muíños, para la participación en la prevención y defensa contra incendios forestales mediante la actuación de medios de prevenciones y defensa, para los siguientes puestos:

- Brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.

Clase de personal: laboral temporal.

En aplicación de la referida bolsa, se procede a la convocatoria de los siguientes procesos selectivos:

- 2 Brigadas para la prevención e defensa contra incendios forestais.

N.º plazas ofertadas:

- 2 Jefes de brigada.
- 2 Peones conductores.
- Peones de brigada.

Duración de los contratos: 3 meses.

Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días naturales siguientes al de publicación de este anuncio de convoca-

toria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Más información en las bases específicas de la convocatoria que podrán ser consultadas en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.

Muíños, 10 de junio de 2015. El alcalde.

Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 2.067

Muíños

Anuncio

Por Acordo da Xunta de Goberno Local con data de 3 de xuño de 2015, aprobáronse as bases que rexerán o proceso selectivo para a cobertura, con carácter temporal, dos seguintes postos de traballo que se relacionan, no Concello de Bande, seleccionados polo Concello de Muíños, ao abeiro da resolución concedida ao abeiro da Orde do 24 de novembro de 2014 da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2015 de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinada ás entidades locais de Galicia.

- 4 Peóns para brigada medioambiental.

Clase de persoal: laboral temporal.

En aplicación das ditas bases, procédese á convocatoria do seguinte proceso selectivo:

- 4 Peóns para brigada medioambiental.

N.º prazas ofertadas: 4.

Duración dos contratos: segundo a resolución concedida ao abeiro da Orde do 24 de novembro de 2014 da Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2015 de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, destinada ás entidades locais de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días naturais seguintes ao de publicación deste anuncio de convocatoria no BOP, no Rexistro Xeral do concello en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Máis información nas bases específicas da convocatoria que poderán ser consultadas no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello.

Muíños, 10 de xuño de 2015. O alcalde.

Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Anuncio

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 3 de junio de 2015, se aprobaron las bases que regirán el proceso selectivo para la cobertura, con carácter temporal, de los siguientes puestos de trabajo que se relacionan, en el Ayuntamiento de Bande, seleccionados al amparo de la resolución concedida según la Orden de 24 de noviembre de 2014 de la Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan los criterios de repartición y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no competitiva y de la

línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2015 de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, destinada a las entidades locales de Galicia.

- 4 Peones para brigada medioambiental.

Clase de personal: laboral temporal.

En aplicación de dichas bases, se procede a la convocatoria del siguiente proceso selectivo:

- 4 Peones para brigada medioambiental.

N.º plazas ofertadas: 4.

Duración de los contratos: según la resolución concedida al amparo de la Orden de 24 de noviembre de 2014 de la Vicepresidencia, Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regulan los criterios de repartición y se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2015 de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, destinada a las entidades locales de Galicia.

Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días naturales siguientes al de publicación del presente anuncio de convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Más información en las bases específicas de la convocatoria que podrán ser consultadas en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.

Muñíos, 10 de junio de 2015. El alcalde.

Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 2.066

Muñíos

Anuncio

O Pleno do concello, na sesión ordinaria levada a cabo o 20 de decembro de 2014, aprobou inicialmente a "Ordenanza de transparencia, acceso á información e reutilización do Concello de Muñíos", polo que, en cumprimento do disposto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, ábrese un período de información pública polo prazo de 30 días, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.

Muñíos, 28 de maio de 2015. O alcalde.

Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Anuncio

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2014, aprobó inicialmente la "Ordenanza de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización del Ayuntamiento de Muñíos", por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se abre un período de información pública por el plazo de 30 días, dentro de los cua-

les los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En el caso de que no se presente reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Muñíos, 28 de mayo de 2015. El alcalde.

Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 2.008

Taboadela

Anuncio de aprobación definitiva

Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza municipal reguladora do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Taboadela, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

"Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1.- Obxecto

Esta ordenanza do servizo de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Taboadela ten por obxecto regular o servizo público municipal de saneamento de augas residuais, e fundamentalmente as condicións dos vertidos das augas residuais e pluviais e os usos da rede de saneamento e colectores de exclusiva titularidade municipal.

Artigo 2.- Finalidades

Esta ordenanza dítase para contribuír a acadar as seguintes finalidades:

a) Adecuar a calidade da auga dos efluentes da EDAR municipal ao medio receptor, de xeito que se cumpran os límites impostos a ela na súa autorización de vertido, posibilitando ao mesmo tempo unha xestión eficiente desta e do resto das instalacións que conforman o Servizo Municipal de Saneamento, garantindo o seu correcto funcionamento.

b) Prever danos ou alteracións que poidan reducir ou anular a eficacia dos procesos de tratamento da estación depuradora (sobre todo dos procesos biolóxicos), tendo especial coidado na chegada de sobrecargas hidráulicas ou de masas de contaminantes, así como de tóxicos.

c) Garantir o bo funcionamento de todas as infraestruturas, obras e equipamentos que integran o Servizo Municipal de Saneamento.

d) Evitar poñer en risco a saúde dos traballadores das redes de saneamento e da planta depuradora, e da poboación en xeral, pola aparición de condicións de perigosidade ou toxicidade, xeradas por gases volátiles, substancias alérxicas, substancias corrosivas atmosferas explosivas, organismos patóxenos, etc.

e) Posibilitar a reutilización das augas residuais.

f) Evitar emisións incontroladas de contaminantes á atmosfera.

g) Evitar que os lodos de depuración das augas residuais urbanas teñan concentracións de contaminantes que non permitan o seu aproveitamento ou valorización segundo as normas que lles sexan de aplicación.

Artigo 3.- Infraestruturas e instalacións do Servizo Municipal de Saneamento

1. Para os efectos desta Ordenanza, enténdese por Servizo Municipal de Saneamento o conxunto de bens de dominio público municipal, interrelacionados, que forman parte da rede de



saneamento, da depuradora de augas residuais e das infraestruturas de vertido.

2. A rede de saneamento (cuxo fin é a recollida, transporte e regulación das augas residuais e pluviais, de ser o caso) está composta por sumidoiros, pozos de rexistro e arquetas, colectores, depósitos de regulación, depósitos-vertedoiro e bombos, así como doutras infraestruturas complementarias. Os vertedoiros, conducións de desaugadoiro e os emisarios son infraestruturas de vertido do propio sistema.

3. As acometidas ao sistema non forman parte do sistema público de saneamento.

Artigo 4.- Definicións

Para os efectos desta ordenanza, enténdese por:

1) Acometida: conxunto de elementos que unen a rede de saneamento coa instalación do inmovible que se pretende sanear. Está composta por:

Arqueta de acometida: sita no límite da propiedade, serve de conexión entre as tubaxes de saída de augas residuais ou pluviais da propiedade e o albañal de acometida.↵↵

Albañal: tramo de tubaxe que vai dende a arqueta de acometida, ou límite da propiedade ata a rede de saneamento.

2) Augas de escorrentía pluvial: son as que recollen os embornais ou a rede de pluviais durante os fenómenos de choiva ou despois destes.

3) Augas de infiltración: son aquelas que proceden do subsolo e penetran na rede de sumidoiros a través das xuntas e tubaxes defectuosas, conexións e paredes de pozos de rexistro. Tamén teñen a súa orixe en incorporacións de mananciais, fontes, achique de sotos e entradas por vertedoiros.

4) Augas brancas: as augas que non foron sometidas a ningún proceso de transformación, de forma que a súa capacidade potencial de perturbación do medio natural non é significativa e que, polo tanto, non deben ser conducidas mediante os sistemas públicos de saneamento. As augas pluviais terán carácter de augas brancas ou de augas residuais urbanas, en función do seu percorrido de escorrentía.

5) Augas residuais urbanas: as augas residuais domésticas ou a mestura destas coas augas residuais non domésticas e/ou con augas de escorrentía pluvial e as de infiltración.

6) Augas residuais domésticas: as augas residuais procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades comerciais que teñan posibilidade de xerar vertidos diferentes ás das vivendas, baseándose na súa propia actividade.

7) Augas residuais non domésticas: as augas residuais vertidas dende establecementos en que se efectúe calquera actividade industrial, agrícola, gandeira ou calquera outra que xere vertidos diferentes das domésticas. Enténdese por actividade industrial aquela que consiste na produción, transformación, manipulación, reparación e almacenaxe de materias primas e produtos manufacturados.

8) Autocontrol: seguimento e control dos contaminantes vertidos, e de calquera outro parámetro relacionado con eles, levado a cabo polo titular da actividade ou por unha entidade competente definida por el.

9) Colector: condución que leva ata o colector principal as augas dun conxunto de sumidoiros ou acometidas.

10) Colector interceptor: conduto que transporta as augas procedentes de varias subcuncas de saneamento ata a estación depuradora ou ata o punto final de vertido.

11) Colector principal: condución que transporta ata o colector interceptor ou infraestrutura de control (por exemplo, un

depósito regulador ou un depósito-vertedoiro) as augas procedentes dun conxunto de colectores dunha subcunca.

12) Contaminación: a introdución directa ou indirecta, como consecuencia da actividade humana de substancias ou calor na atmosfera, a auga ou o solo, que poden ser prexudiciais para a saúde humana ou para a calidade dos ecosistemas acuáticos, ou dos ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, e que lles causen danos aos bens materiais ou deterioren ou dificulten o desfrute e outros usos lexítimos do medio.

13) Contaminantes das augas: calquera substancia que poida causar contaminación, en particular as substancias que se relacionan no anexo I-B desta ordenanza.

14) Entidade xestora: Administración pública que, en cada caso, teña encomendada a xestión das instalacións que conforman o servizo público de saneamento, con independencia de que o servizo se preste de forma directa ou indirecta.

15) Estación depuradora de augas residuais (EDAR): unidade composta por instalacións, estruturas ou mecanismos que permitan unha depuración por métodos físicos, químicos ou biolóxicos da auga residual co fin de adecuar a auga residual aos obxectivos de vertido.

16) Habitante equivalente: carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de osíxeno en cinco días (DBO5) de 60 gramos de osíxeno por día.

17) Mostra: toda porción de auga que represente o máis exactamente posible o fluxo obxecto de control.

18) Mostra simple: é aquela tomada nun tempo e lugar determinados para a súa análise individual.

19) Mostra composta: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples recollidas no mesmo punto en diferentes instantes de tempo. Existen dous tipos de mostra composta.

20) Mostra composta por tempo: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples de igual volume, tomadas a intervalos constantes durante o período de mostraxe.

21) Mostra composta por caudal: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de varias mostras simples tomadas de tal xeito que o volume de cada mostra simple é proporcional ao caudal ou volume de auga durante o período de mostraxe.

22) Mostra integrada: a obtida mediante a mestura e homoxeneización de mostras simples recollidas en puntos diferentes e simultaneamente.

23) Planta de tratamento previo: conxunto de infraestruturas, mecanismos e instalacións privadas destinadas ao tratamento das augas residuais dunha ou varias actividades industriais ou comerciais para a súa adecuación ás esixencias desta Ordenanza, posibilitando a súa admisión no sistema municipal de saneamento.

24) Rede de sumidoiros privada ou particular: conxunto de instalacións de propiedade privada que recollen as augas residuais e/ou pluviais procedentes dunha ou varias actividades ou domicilios e as verten á rede pública municipal de saneamento.

25) Sección de control: cámara ou arqueta, e posibles instalacións e equipamentos complementarios, polos que circulan os vertidos dun usuario e onde poderán ser medidas e sometidas a mostraxe para a súa correspondente vixilancia e seguimento, antes da súa incorporación á rede de saneamento.

26) Servizo Público Municipal de Saneamento: conxunto de bens de dominio público municipal constituído polas instalacións definidas no artigo 3.

27) Sistema de Xestión Medioambiental (SXMA): o definido polo Regulamento (CE) número 1221/2009, do 25 de novembro de 2009.

28) Sistemas unitarios de saneamento: aqueles que constan dunha soa canalización pola que en tempo seco circulan augas residuais urbanas e en tempo de choiva asume tamén a función de conducir e drenar as augas pluviais, provocándose unha mestura de ambos os dous tipos de augas.

29) Sistemas separativos de saneamento e pluviais: aqueles que dispoñen de dúas redes independentes; unha delas transporta as augas residuais de orixe doméstica, comercial, industrial e de infiltración ata a EDAR, denominada “rede de saneamento de augas residuais”, e a outra conduce as augas pluviais ata o medio receptor, ou ata un tratamento previo ao vertido, denominada “rede de pluviais”.

30) Tratamento previo ao vertido: operacións ou procesos unitarios de depuración, de calquera tipo que sexan empregados para reducir ou neutralizar a concentración ou as cargas dun contaminante de forma previa ao seu vertido á rede pública municipal de saneamento.

31) Valor límite de vertido ou valor límite de emisión: cantidade ou concentración dun contaminante ou grupo de substancias contaminantes, cuxo valor non debe ser superado polo vertido dentro dun ou varios períodos determinados.

Nesta ordenanza aplícanse os seguintes valores límite: valor medio diario máximo (VMDM) e valor instantáneo máximo (VIM).

32) Vertido á rede de saneamento: acción ou efecto de verter líquidos, sólidos ou gases a unha rede.

Artigo 5.- Ámbito de aplicación

1. Inclúense no ámbito desta ordenanza todos os vertidos de augas residuais, de calquera orixe, que se realicen á rede de saneamento de titularidade municipal á que se refire o artigo 3, ou as que no futuro sexan conectadas.

2. Non se inclúen nesta Ordenanza aqueles produtores de vertidos de augas residuais que contén coa oportuna autorización administrativa para levar a cabo os vertidos, directa ou indirectamente, no dominio público hidráulico ou no dominio marítimo-terrestre, sempre que a dita autorización estea actualizada e os seus titulares cumpran coas condicións impostas nela. Non obstante, o concello poderá obrigir aos mencionados produtores de vertidos a conectalas ao sistema municipal de saneamento e a cumprir os requisitos recollidos nesta ordenanza sempre que resulten obrigados a iso segundo o disposto no artigo 9.

Artigo 6.- Explotación das instalacións do Servizo Municipal de Saneamento. Entidade xestora

1. O concello, como titular e responsable público da prestación do servizo de saneamento, levará a cabo a explotación de todas ou algunhas das instalacións e infraestruturas que o compoñen, ben directamente, ben a través das distintas formas de xestión indirecta de servizos públicos, ben por si mesmo ou en unión doutras entidades locais.

2. Para os efectos desta ordenanza, o Concello de Taboadela é a entidade xestora do Servizo Municipal de Saneamento, de acordo co sinalado no artigo 4, alínea j) do Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia.

Artigo 7.- Relativo ás normas de construción e urbanísticas

1. Sen prexuízo do establecido nesta ordenanza, a construción de calquera elemento do saneamento, público ou privado, axustarase ao disposto na normativa urbanística e nas demais

Ordenanzas municipais, así como no establecido no Código técnico da edificación (CTE) e nas condicións técnicas definidas polo concello.

2. Con carácter xeral, as redes públicas municipais de saneamento poderán ser construídas por:

a) O concello por iniciativa propia, de acordo coas disposicións legais vixentes con recursos propios.

b) O concello por petición de particulares, como prolongación da rede existente, a cargo íntegro dos ditos particulares. Neste caso, o tramo pasa a ser municipal, automaticamente unha vez rematadas as obras e recepcionadas polo propio concello.

c) O urbanizador, cando así sexa esixible en virtude da lexislación vixente en materia urbanística, con todos os dereitos inherentes. Deberá cumprir o CTE e demais normas vixentes para as instalacións en edificios e realizar os traballos baixo a supervisión de técnicos do Concello.

Para iso, e con carácter previo á redacción dun proxecto de urbanización, ou á execución de obras de rede de saneamento, deberáselle solicitar á entidade xestora a información necesaria sobre a normativa vixente ao respecto, redes e condicións existentes, sinalización dos puntos máis aconsellables para realizar a evacuación das augas residuais e pluviais, e calquera outro extremo que puidese resultar de interese para o efecto. En vías de nova construción, o urbanizador deberá construír todas as acometidas domiciliarias. Neste caso, deberanse incluír no proxecto de urbanización, detallando as súas características, que se deberán axustar á normativa técnica vixente.

d) Calquera outra Administración competente, ben por acordo, ou por existencia de convenios, ou por estar clasificada tal actuación como “de interese xeral”. Nestes casos a entidade xestora solicitaralles ás ditas administracións os criterios seguidos no seu deseño, co fin de analizar a súa coherencia e integración dentro da rede municipal de saneamento e emitir informe ao respecto.

e) Na elaboración de plans que desenvolvan as normas urbanísticas, que afecten ás zonas onde se localicen actividades industriais, será preciso un estudo técnico sobre a posibilidade de contaminación por vertidos ou infiltración de augas residuais industriais. Corresponderalle a súa execución e elaboración ao promotor público ou privado da devandita iniciativa.

Capítulo II

Deberes dos usuarios da rede de saneamento municipal

Artigo 8.- Usuarios suxeitos

1. Todas as edificacións, industrias ou explotacións, tanto públicas como privadas, susceptibles de xerar vertidos, con independencia do seu uso ou usos compartidos, estarán obrigadas a cumprir as disposicións e preceptos desta ordenanza, tanto nas conexións actuais como nas previstas no futuro.

2. Segundo a orixe e as características das augas residuais que xeran, os usuarios da rede de saneamento clasifícanse do seguinte xeito:

a) Usuarios domésticos: aqueles que xeran augas residuais domésticas, entendendo por tales aquelas procedentes dos usos particulares das vivendas, xeradas principalmente polo metabolismo humano e as actividades domésticas. Aplicarase esta modalidade exclusivamente a locais destinados a vivenda, sempre que neles non se realice actividade industrial, comercial ou profesional de ningún tipo.

b) Usuarios non domésticos: aqueles que xeran augas residuais non domésticas, entendendo por tales aquelas vertidas dende establecementos nos que se efectúe calquera actividade comercial, industrial, de servizos, agrícola ou gandeira. Estas



augas residuais, polas súas características, poden presentar nalgún momento determinado unha composición fisicoquímica, aínda que sexa accidentalmente, que supere os valores límite de emisión establecidos nesta ordenanza.

Á súa vez, os usuarios non domésticos poderanse clasificar en:

b. 1) Usuarios comerciais: son aqueles que utilizan auga destinada ás necesidades de locais comerciais, tales como oficinas, despachos, tendas, centros privados de ensino, centros deportivos, clubs sociais e recreativos, garaxes (sen ningún tipo de actividade de lavado, engraxamento ou outros), así como en todos aqueles usos relacionados con hostalaría, restauración, aloxamento e lecer, producindo vertidos tanto de augas residuais domésticas como asimilables a domésticas; a estes usuarios, a xuízo da entidade xestora, poderáselles esixir a instalación dun pretratamento e/ou control previamente á conexión á rede pública de saneamento.

b. 2) Usuarios industriais: os que xeran vertidos tras a utilización da auga como un elemento directo ou indirecto dun proceso de produción nunha actividade industrial. As características destes vertidos serán compatibles co seu transporte e depuración polas diferentes infraestruturas do sistema de saneamento.

b. 3) Usuarios especiais: entenderase por usuarios especiais calquera outro non definido en puntos anteriores, incluídos os de carácter temporal. En todo caso, teñen a condición de usos especiais os vertidos provisionais por obras, feiras ou outras actividades temporais na vía pública. As características destes vertidos serán compatibles co seu transporte e depuración polo sistema de saneamento.

Tipo de usuario Doméstico

natureza das augas residuais que verte:

Domésticas; si

Industriais Asimilables a domésticas; non

Industriais Non asimilables a domésticas; non

Tipo de usuario Non doméstico comercial

Domésticas; si

Industriais Asimilables a domésticas; non

Non asimilables a domésticas; non

Tipo de usuario Non doméstico Negocios

Domésticas; si

Industriais Asimilables a domésticas; si

Non asimilables a domésticas; non

Tipo de usuario Non doméstico Industrial

Domésticas; si

Industriais Asimilables a domésticas; si ou non

Non asimilables a domésticas; si

Tipo de usuario Non doméstico Especiais

Domésticas; si ou non

Industriais Asimilables a domésticas; si ou non

Non asimilables a domésticas; si ou non

Artigo 9.- Obrigada de conexión á rede municipal de saneamento

1. A conexión á rede municipal de saneamento será obrigatoria para todos os usuarios (domésticos e non domésticos) que se atopan a menos de 100 metros desta. Non obstante, por razóns técnicas, o punto exacto de conexión ou entroncamento coa rede municipal de saneamento será determinado polos técnicos municipais aínda que se supere esa distancia.

2. No entanto, a entidade xestora poderá dispensar da obrigatorio da conexión sinalada no punto anterior, cando se acredite polo usuario a inviabilidade da devandita conexión por razóns técnicas, económicas ou urbanísticas debidamente xustificadas.

3. No caso de que unha actividade xeradora de augas residuais non estea obrigada á conexión á rede municipal de saneamen-

to, ou esta non sexa posible, deberá estar provista de sistemas autónomos de saneamento (fosas sépticas ou similares) que non supoñan un risco para o medio ambiente. Estes sistemas de depuración, que implicarán un vertido directo ou indirecto a dominio público, deberán estar autorizados polo Organismo de cunca ou a Administración hidráulica competente. Nestes casos, o servizo municipal correspondente deberá emitir, con carácter previo á licenza urbanística de que se trate, un informe relativo á idoneidade do dispositivo proxectado e conforme ás mellores técnicas dispoñibles que aseguren a maior eficiencia ambiental do mesmo. Corresponde ao usuario a limpeza periódica, conservación e mantemento de devanditos sistemas autónomos de depuración así como o envío a xestor autorizado dos residuos que se xeraron.

4. Os usuarios adoptarán as medidas ou previsións correspondentes para poder conectar as súas redes á municipal, sendo os gastos de acometida pola súa conta. A acometida á rede municipal de saneamento definida no artigo 4. 1) terá carácter privativo, incluído o punto de conexión ou entroncamento coa rede municipal, tramitarase a obtención da súa licenza conforme o disposto no artigo 12 e realizarase de acordo cos condicionantes técnicos do anexo VI. Correspóndenlles aos usuarios as obrigas de limpeza, conservación e mantemento da dita acometida a excepción daqueles casos nos que se demostre que a deficiencia ou dano a reparar non é imputable ao mesmo.

5. Cando, como consecuencia dunha actuación pública ou privada autorizada, un usuario pase a dispor dunha rede do sistema público de saneamento municipal a menos de 100 metros, deberase conectar obrigatoriamente a esa rede logo de requirimento municipal, e no prazo que este fixe. Clausurarase o sistema autónomo existente (fosa séptica ou dispositivo similar), o que deberá ser comprobado e certificado por técnicos dos servizos municipais. Se no prazo de tres meses dende a posta en servizo da nova acometida non se clausurara o sistema autónomo anterior o Concello procederá a executar os traballos necesarios de forma subsidiaria, correndo os gastos por conta do particular.

A conexión efectuarase de acordo co disposto nesta ordenanza.

6. En solo urbano non se permite a utilización de sistemas autónomos de saneamento (fosas sépticas ou similares). Todo usuario deberá estar conectado á rede de saneamento municipal. Se non existise rede na zona, ou estivese a máis de 100 metros e a zona non estivese incluída en polígono, a súa execución correspóndelle ao Concello.

Mentres o Concello non execute ditas obras, permitirase previa a obtención, cando corresponda, da correspondente autorización de vertido emitida polo Organismo de cunca ou pola Administración hidráulica competente, a utilización de fosas sépticas ou dispositivos similares, aos que se conectarán as augas provenientes dos aseos (inodoros, lavabos, bidés e duchas), e tamén das augas grises provenientes dos vertedoiros, lavalouzas, lavadoras ou outros aparellos ou instalacións análogas.

7. En solo urbanizable e rústico, no que habitualmente non existe saneamento municipal, autorizarase para as construcións provisionais en solo urbanizable e para as permanentes autorizables en solo rústico o emprego de fosas sépticas ou similares baixo as premisas sinaladas no punto anterior.

Artigo 10.- Deberes dos usuarios

O usuario terá os seguintes deberes:

a) Satisfacer puntualmente o importe do servizo de saneamento na contía, forma e prazos que determinen as correspondentes ordenanzas fiscais municipais.

b) Aboar as cantidades que resulten da liquidación que por erro, fraude ou avaria se lles poidan imputar.

c) Verter as augas residuais conforme ao previsto nesta ordenanza e, de ser o caso, conforme ao previsto nos correspondentes permisos de vertido.

d) Conectarse á rede municipal de saneamento cando esta se atope a menos de 100 metros do punto de vertido, solicitando previamente a licenza de acometida e abonando a taxa que determine a correspondente ordenanza fiscal.

e) Informar á entidade xestora acerca de fugas, avarías, perdas ou calquera outro incidente que, por interese propio ou xeral, afecte ou poida afectar ás instalacións do Servizo Municipal de Saneamento. Entre estes incidentes inclúense as manipulacións de instalacións que poidan causar contaminación ou perigo para persoas ou bens públicos ou privados.

f) Comunicarlle á entidade xestora de xeito inmediato calquera modificación nos procesos que inflúa na calidade do efluente que se verte, así como a comunicación de calquera circunstancia futura que implique unha variación das características cualitativas ou cuantitativas do vertido para os efectos de proceder, de ser o caso, á revisión do correspondente permiso de vertido.

g) Permitir e facilitar a libre entrada nas instalacións do persoal municipal debidamente acreditado, para inspeccionar ou reparar as instalacións, sempre e cando se detecten anomalías que poidan afectar ao normal funcionamento da rede municipal.

h) Respetar o precinto de calquera local, instalación ou mecanismo desta que afecte ou forme parte do sistema público de saneamento.

i) Cumprir as condicións e deberes que figuren no permiso de vertido.

j) Comunicarlle á entidade xestora calquera modificación de domicilio ou titularidade da vivenda ou establecemento, modificación na instalación interior (en especial os puntos novos de vertido que resulten significativos polo seu volume) ou calquera outra que implique un cambio significativo no desenvolvemento xeral do servizo que presta a entidade xestora.

k) Cando exista unha alteración no volume do caudal de vertido que implique un aumento de máis do 10%, deberáselle notificar ao concello para que se poida estudar a incidencia dese aumento no sistema de saneamento.

l) Prever as instalacións de bombeo e elevación naqueles casos en que sexa necesario.

Capítulo III

Emprego da rede de saneamento

Artigo 11.- Condicións previas á conexión

1. Para a conexión dun usuario ao sistema municipal de saneamento, cómpre que a rede se atope en servizo, e que o vertido do usuario cumpra as condicións establecidas nesta ordenanza.

2. Para poder efectuar a conexión, todos os edificios deberán contar cunha rede separativa interior de augas pluviais e fecais. No caso de que non exista rede separativa na vía pública nesa zona, a conexión entre ambas as dúas efectuarase sempre fóra dos límites da parcela e entre esta e a rede de saneamento.

Artigo 12.- Requisitos e características básicas da acometida ao sistema

1. Para a conexión dun usuario ao sistema municipal de saneamento será necesaria a previa obtención de licenza municipal de acometida ao sistema e, no seu caso, tamén o previo permiso de vertido para os usuarios que sinala o artigo 14, así como o aboamento das taxas fiscais correspondentes.

Para iso, deberase presentar no Rexistro Municipal a solicitude no modelo homologado correspondente acompañado da seguinte documentación:

a) Nome do solicitante ou razón social, enderezo e teléfono, nome do futuro usuario e enderezo do vertido.

b) Licenza de obra ou licenza de primeira ocupación.

En caso de novas construcións presentarase ademais:

a) Plano de situación a escala 1:2000.

b) Plano da rede de desaugadoiro do interior do edificio en planta e alzado, a escalas respectivas de 1:100 e 1:50, detallando expresamente os sifóns xerais e a ventilación aérea, e distinguindo a rede de augas pluviais e a rede de augas residuais.

c) Descrición das disposicións e dimensións idóneas para un correcto desaugadoiro, especificando o material, diámetro e pendente lonxitudinal.

1. Os requisitos e características básicas destas acometidas son os que se establecen no anexo VI “Características técnicas da acometida” desta ordenanza, que será de preceptiva aplicación para obter a correspondente licenza.

2. Os establecementos deberán unificar, sempre que sexa posible, no interior do edificio ou parcela todos os vertidos xerados polos procesos produtivos e, ao mesmo tempo, respectarán as redes separativas de xeito que non poderán verter as augas pluviais na rede interna de augas residuais e viceversa.

3. O concello concederá licenza de acometida á rede municipal de saneamento tras a supervisión da correcta conexión.

4. En caso de concesión de licenza municipal de demolición a un inmovible que dispuxera de acometida á rede municipal de saneamento, deberase esixir nesta o selado da acometida existente co fin de poder recuperala nun futuro para o novo uso do inmovible ou, de ser o caso, para evitar posibles inundacións ou filtracións no solar. Este selado deberáselle comunicar á entidade xestora.

5. Para os usuarios obrigados a obter o permiso de vertido, a súa obtención será requisito previo e preceptivo para conseguir a licenza posterior de acometida.

Artigo 13.- Prohibicións e limitacións

1. Queda totalmente prohibido:

a) O vertido á rede de saneamento das substancias relacionadas no Anexo I-A, “Vertidos prohibidos”, desta ordenanza.

b) A dilución para conseguir os niveis de emisión que permitan su vertido á rede de saneamento excepto nos supostos de urxencia ou de perigo inminente e, en todo caso, previa comunicación ao concello de acordo co disposto no artigo 23.

c) O vertido de augas residuais ou calquera outro tipo de residuos dende camións cisterna ou doutro tipo, á rede de saneamento.

d) O vertido ás redes de saneamento de augas brancas cando poida adoptarse unha solución técnica alternativa por existir no contorno da actividade unha rede separativa ou unha canle pública.

e) O vertido procedente de actividades agropecuarias e, en concreto cortes e granxas, á rede de saneamento municipal. As augas residuais xeradas nesas actividades deberán ser xestionadas de acordo coa normativa de aplicación.

2. Limitacións ao vertido:

a) Os vertidos industriais que conteñan substancias das relacionadas no Anexo II desta ordenanza deberán respectar as limitacións alí establecidas, sen que poida admitirse a dilución para conseguir os devanditos límites.

b) Como norma xeral, o caudal de augas residuais verterase de forma distribuída ao longo do día. En todo caso, como norma



xeral, os caudais máximos instantáneos non poderán superar o triplo do caudal medio diario autorizado. Esta limitación poderá ser variada, en función das posibilidades da rede e das estratexias de explotación pola entidade xestora, previa comunicación ao usuario.

c) A entidade xestora poderá obrigar a reducir ou regular o caudal do vertido das industrias cando as condicións da rede ou as instalacións de depuración así o aconsellen, ou en casos en que o mesmo constitúa un grave risco para o sistema no seu conxunto, incluído o medio receptor. Poderá ser requirida a imposición dun réxime de vertido determinado, nun horario e cun caudal específico debendo o usuario implantar os medios de almacenamento temporal, regulación e bombeo precisos. Esta obrigación poderá ter carácter temporal, estacional ou permanente.

d) As actividades con vertidos que incorporen substancias perigosas deberán cumprir os valores límite de emisión establecidos na normativa vixente en materia de augas.

Artigo 14.- Condicións para a utilización da rede municipal de saneamento

1.- En función do tipo de usuario e da natureza das augas residuais que se incorporen á rede municipal de saneamento, están obrigados a solicitar o permiso de vertido regulado nos artigos seguintes os usuarios especificados na seguinte táboa:

Tipo de usuario Doméstico

natureza das augas residuais que verte domésticas; si

industriais asimilables a domésticas; non
industriais non asimilables a domésticas; non
require permiso de vertido; non

Tipo de usuario Non doméstico comercial
domésticas; si

industriais asimilables a domésticas; non
industriais non asimilables a domésticas; non
require permiso de vertido; non

Tipo de usuario Non doméstico negocios
domésticas; si

industriais asimilables a domésticas; si
industriais non asimilables a domésticas; non
require permiso de vertido; si

Tipo de usuario Non doméstico industrial
domésticas; si

industriais asimilables a domésticas; si ou non
industriais non asimilables a domésticas; si
require permiso de vertido; si

Tipo de usuario Non doméstico especiais
domésticas; si ou non

industriais asimilables a domésticas; si ou non
industriais non asimilables a domésticas; si ou non
require permiso de vertido; si

2. Ademais, quedan obrigados a obter o permiso de vertido ao sistema público de saneamento os seguintes usuarios:

a) Os usuarios non domésticos cuxa actividade estea comprendida nas correspondentes epígrafes da vixente CNAE-2009, aprobada polo Real decreto 475/2007, equivalentes ás epígrafes C, D, E e F do CNAE-93, segundo os cadros de equivalencias entre a CNAE-93 e a CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estatística, así como aqueles outros usuarios non domésticos cuxo vertido sexa superior a 2.000 metros cúbicos anuais.

b) Os usuarios cun volume de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuais pero que orixinen contaminación especial nos termos do artigo 47.1.c) da Lei 9/2010, de augas de Galicia.

c) Todas as actividades que incorporen auga en proceso e/ou estean obrigadas pola Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

d) Os usuarios que utilicen augas cuxa procedencia non sexa de rede de abastecemento municipal.

e) Os concellos cuxa rede de saneamento municipal verta á de propiedade deste concello.

3. O resto dos usuarios cuxa actividade xere augas residuais domésticas quedan suxeitos ás regulamentacións que dite a entidade xestora e, en todo caso, ás prohibicións establecidas no anexo I desta ordenanza.

4. A entidade xestora poderalle esixir ao peticionario a caracterización do vertido por un laboratorio acreditado para determinar o tipo de usuario de que se trata.

5. O permiso de vertido outorgaráselle a cada usuario en función das características específicas do seu sector de actividade, da súa compatibilidade cos tratamentos da EDAR, da perigosidade do seu efluente e dos caudais de vertido xerados, o que pode supor un aumento ou unha diminución dos valores límite dos parámetros do anexo II; así:

a) A calquera actividade ou instalación poderánselle fixar valores límite diferentes dos establecidos con carácter xeral no anexo II para aqueles vertidos de augas cuxas circunstancias particulares debidamente xustificadas así o aconsellasen.

b) En casos particulares, poderánselle impor limitacións máis estritas en aplicación da normativa vixente en materia de avaliación de impacto ambiental, polo seu contido en substancias perigosas incluídas no anexo I-C, “Vertidos con substancias perigosas”, ou no anexo II (os parámetros coa nota 10: Parámetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor e os potenciais usos das augas depuradas).

6. As augas residuais procedentes de usuarios non domésticos cuxas augas presenten graxas, aceites ou outro produto destas características deberán dispor do correspondente separador de graxas construído na forma axeitada para adecuar os vertidos aos límites considerados nesta ordenanza.

7. No caso de vertidos procedentes de colectores ou redes de saneamento doutros termos municipais, ou pertencentes a outras administracións ou organismos dependentes destas, será titular e responsable do vertido o titular da rede da que provén xusto antes do punto de vertido. Estes vertidos terán consideración de augas residuais de carácter supramunicipal.

Artigo 15.- Permiso de vertido

1. Entenderase por permiso de vertido municipal aquel que ten por finalidade comprobar que a evacuación das augas residuais por medio da rede de saneamento municipal, ou o vertido directo na estación depuradora, acomódase ás normas establecidas, e que a composición e características das augas residuais mantéñense dentro dos límites establecidos.

2. No caso de que a evacuación das augas residuais sexa ao dominio público hidráulico ou ao dominio público marítimo-terrestre, a autorización do vertido corresponderá ao Organismo de cunca ou á Administración hidráulica competente.

3. O permiso de vertido á rede de saneamento municipal outorgarao o concello aos usuarios indicados no artigo 14.

4. O outorgamento do devandito permiso faculta aos mencionados usuarios para realizar vertidos de augas residuais á rede de saneamento nas condicións que nel se establezan.

5. O permiso de vertido estará condicionado ao cumprimento do establecido nesta ordenanza, e terá, con carácter xeral, excepto por razóns xustificadas debidamente motivadas, unha validez máxima de 8 anos, renovable por idénticos períodos,

por consentimento expreso da entidade xestora e por escrito, sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19. Nos supostos de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), a vixencia do permiso someterase ao prazo da autorización ambiental integrada.

6. Non se permitirá ningunha conexión á rede de saneamento municipal en tanto non se teñan efectuadas as obras ou instalacións especificamente determinadas, así como as modificacións ou acondicionamentos técnicos que, á vista dos datos aportados na solicitude do permiso de vertido, estableza o Concello. No caso de execución de novos colectores en vías xa existentes as acometidas poderán executarse simultaneamente coa obra principal sempre e cando os particulares interesados cumpran co estipulado na presente ordenanza. A posta en servizo de ditas acometidas virá determinada polo Concello en función da operatividade do sistema.

7. En todo caso, o permiso de vertido non se poderá entender outorgado por silencio administrativo.

8. Os permisos de vertido emitiranse con carácter intransferible.

9. O prazo máximo para ditar resolución será de 6 meses dende que se reciba a solicitude de permiso. Unha vez transcorrido o devandito prazo sen que se ditara resolución, a solicitude de permiso de vertido entenderase denegada.

Artigo 16.- Solicitude do permiso de vertido

1. Antes de efectuar ningún vertido de augas residuais ao sistema, os titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 deben solicitar do concello o correspondente permiso de vertido e, para estes efectos, achegarán a documentación que se indica no anexo III desta Ordenanza.

2. Naqueles casos en que sexa necesario tratamento previo á conexión coa rede de saneamento segundo o disposto no artigo 21, será necesaria a elaboración dun proxecto redactado por un técnico competente que, en todo caso, certifique que a actividade cumpre coas condicións de funcionamento e impacto ambiental que fosen establecidas; en especial:

a) Que as estimacións efectuadas dos parámetros de vertido á rede son válidas.

b) Que as instalacións de tratamento e depuración están realizadas e son axeitadas.

Ademais, no caso de que se efectúe unha caracterización, esta deberá ser realizada por un organismo de control autorizado ou unha entidade colaboradora da Administración hidráulica, segundo a Orde MAM 985/2006, do 23 de marzo, que elaborará un informe que inclúa as medicións, inspeccións e análises realizadas.

Artigo 17.- Procedemento para a obtención do permiso de vertido

1. O procedemento para obter o permiso de vertido, no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), ou, de ser o caso, na normativa de execución que aprobe a Comunidade Autónoma de Galicia, será o establecido nas mencionadas normas.

2. Noutro caso, serán de aplicación as normas do procedemento administrativo común.

3. En ningún caso é posible a obtención do permiso de vertido por silencio administrativo, que será desestimatorio.

4. De acordo cos datos achegados polo solicitante, o Concello resolverá no sentido de:

a) Prohibir totalmente o vertido cando as características que presente non poidan ser corrixidas polo oportuno tratamento previo. Neste caso, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertido á rede de saneamento pública, xuntando á súa solicitude o estudo demostrativo da imposibilidade do vertido á rede de colectores de titularidade municipal. A entidade xestora obrigará ao solicitante a proceder á desconexión da súa rede privada de saneamento da rede pública no caso de que xa estivese realizada a acometida.

b) Autorizar o vertido de forma condicionada.

c) Autorizar o vertido sen máis limitacións que as contidas nesta ordenanza.

5. En todo caso, a denegación do permiso será motivada e indicará necesariamente as razóns que a determinen, cuxa corrección producirá o seu outorgamento.

6. En caso de solicitude de novas acometidas, a obtención previa do permiso de vertido presentarase xunto á solicitude de acometida á rede de saneamento municipal.

Artigo 18.- Contido do permiso de vertido

O permiso de vertido que outorgue o concello incluírá, como mínimo, os seguintes puntos:

a) Datos de identificación do titular da actividade e do inmovible, planta, instalación ou local onde se xera o vertido.

b) Cualificación do usuario e tipoloxía das augas residuais.

c) Identificación e localización do punto de vertido. A situación (coordenadas UTM) do punto de conexión coa rede de saneamento municipal.

d) Orixe e características dos efluentes de augas residuais autorizados.

e) Os valores límite de emisión, ou valores límite de vertido, das características cualitativas do vertido, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo.

f) Os límites cuantitativos do vertido, indicando o caudal medio e o caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día e ano. No caso do caudal máximo, ademais indicárase a súa frecuencia e duración.

g) Horario de vertido.

h) Características da sección de control que deberá instalar o titular do vertido segundo o disposto no anexo V, punto 9, liña e), que deberá estar operativa en menos de 6 meses dende a concesión do permiso de vertido. Seránlle especificados os equipamentos para a medida de caudal e para a toma de mostras, así como posibles equipamentos para a medida en continuo de determinados parámetros de contaminación. Especificaranse tamén os equipamentos de rexistro dos valores medidos e o intervalo de rexistro. Estes equipamentos deberán permitir, polo menos, a medida e rexistro do caudal instantáneo e do caudal totalizado nun período determinado de tempo e sen posibilidade de posta a cero. Ademais, no caso de que o caudal se obteña a partir dos calados medidos nunha sección de control calibrada, o usuario gardará os rexistros das ditas medidas de calado. Como consecuencia dos procesos de inspección, a entidade xestora poderá solicitar a modificación das características da sección de control.

i) Prazo para adaptarse aos límites de vertido especificados no propio permiso.

j) O programa de control do vertido. O titular do vertido deberá realizar un programa de autocontrol nos supostos de vertidos que comporten un risco elevado de impacto sobre o sistema de saneamento, de acordo co disposto no artigo 27. A entidade xestora definirá en cada caso particular os vertidos que supoñan un risco elevado, en función do caudal de vertido, dos contaminantes, ou das cargas contaminantes.



k) O formato e contido dos informes do autocontrol que o titular do permiso de vertido lle deberá remitir á entidade xestora, especificando a súa periodicidade.

l) Prazo de validez do permiso de vertido.

m) As actuacións e medidas que, en caso de emerxencia, deban ser postas en práctica polo titular do permiso de vertido e o protocolo de contacto directo coa entidade xestora para a comunicación de vertidos accidentais e de emerxencia.

n) No seu caso, excepcións temporais dos requirimentos do Anexo II, “Nota 11: Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade do medio receptor”, sempre que se aprobe un programa que garanta o seu cumprimento no prazo que fixe a entidade xestora. Rematado o prazo fixado o concello realizará unha inspección para verificar o fin da situación de excepción

o) En razón dos riscos da actividade, poderanse requirir para a obtención do permiso de vertido seguros, avais ou fianzas que cubran os posibles danos derivados dos ditos riscos.

p) Calquera outra condición que a entidade xestora considere oportuna en razón das características específicas do caso.

Artigo 19.- Revisión do permiso de vertido

1. Sen prexuízo do disposto na Lei 16/2002 de IPPC, o permiso de vertido ao sistema deberá revisarse cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume do vertido cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustificarian a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes.

2. En todo caso, procederase á revisión do permiso de vertido:

a) Cando a carga contaminante vertida por unha actividade resulte significativa, en relación coa carga total tratada polo sistema de depuración, e poida dificultar a súa depuración nas condicións idóneas.

b) Cando o efecto aditivo ou sinérxico das augas residuais de diferentes vertidos poida dificultar o tratamento do sistema nas condicións idóneas.

c) Cando remate o período de vixencia de 8 anos ou o expresamente establecido conforme ao sinalado no artigo 15.5. por razóns xustificadas debidamente motivadas.

d) Cando se produza a aprobación da nova normativa básica ou sectorial ou modificacións da existente, que afecte ao estipulado nesta ordenanza.

3. O Concello poderá modificar as condicións do permiso de vertido cando as circunstancias que motivaron o seu outorgamento fosen alteradas ou sobreveñan outras que, de existir con anterioridade, terían xustificada a súa denegación ou o outorgamento en termos distintos podendo ser o caso de decretar a suspensión temporal ata que ditas circunstancias sexan superadas. Neste suposto, o usuario será informado, con suficiente antelación, das posibles modificacións e dispoñerá do tempo axeitado para adaptarse ao seu cumprimento, de acordo co previsto no seguinte punto.

4. O usuario será informado con suficiente antelación das posibles modificacións e terá dereito a formular as alegacións que considere oportunas, fixándose un prazo de adaptación que non excederá dun ano, a contar dende a aprobación da revisión.

5. Se o titular do permiso non realiza as modificacións no prazo concedido, poderase declarar a caducidade do permiso, sen prexuízo da imposición das sancións oportunas.

6. En ningún caso a revisión do permiso de vertido comporta para o seu titular dereito a indemnización algunha.

Artigo 20.- Revogación do permiso de vertido

O permiso de vertido, previa audiencia do seu titular, poderá ser revogado nos seguintes supostos:

a) Por petición do titular do contrato, ao cesar o vertido e, polo tanto, o requirimento do servizo.

b) Por incumprimento, por parte do titular do permiso, das obrigas que deste derivan, ou dos requirimentos efectuados para o seu cumprimento.

c) Cando o titular do servizo perda o seu dominio de uso sobre o inmovible obxecto do contrato.

d) Por revogación, caducidade ou anulación da autorización ou licenza que permitía o desenvolvemento da actividade que causa o vertido.

e) Por cambio de uso das instalacións para as que se outorgou o permiso de vertido.

f) Por incumprimento por parte do usuario dos requirimentos efectuados pola entidade xestora respecto ao tratamento previo dos vertidos ou de reparación das instalacións para adecuar o vertido ás condicións establecidas no correspondente permiso de vertido.

g) Como consecuencia dunha sanción que leve implícita a perda do permiso.

h) A non aceptación ou incumprimento das modificacións do permiso de vertido impostas como consecuencia dunha revisión.

i) Cando o usuario permita o uso das súas instalacións de vertido a terceiros.

j) Cando se cese nos vertidos por un tempo superior a un ano.

Artigo 21.- Tratamento previo á conexión

1. As augas residuais que non cumpran as limitacións que, para o seu vertido na rede municipal de saneamento, se establecen nesta ordenanza deberán ser obxecto do correspondente tratamento previo polo usuario.

2. As instalacións necesarias para realizar o dito tratamento previo destas augas residuais formarán parte do sistema de saneamento privado, e definiranse suficientemente na solicitude do permiso de vertido, tal como se cita no anexo III, á que se xuntará o proxecto correspondente e os estudos e cálculos xustificativos da súa eficacia, segundo o sinalado no artigo 16.2.

3. Cando, excepcionalmente, varios usuarios se unan para efectuar conxuntamente un tratamento previo das súas augas residuais, deberán obter un permiso de vertido para o efluente final conxunto, con declaración de todos os usuarios que o compoñan. A responsabilidade do cumprimento das condicións establecidas no permiso de vertido será da comunidade de usuarios e solidariamente de cada un deles. Neste caso, cada un dos usuarios deberá instalar antes da confluencia dos vertidos, seccións de control individuais para o control e medición independente dos efluentes.

4. En calquera caso, o permiso de vertido quedará condicionado á eficacia do tratamento previo, de tal xeito que, se este non producise os resultados previstos, quedará sen efecto o dito permiso e prohibido o vertido desas augas residuais á rede de saneamento municipal.

Artigo 22.- Dispensa do permiso de vertido

1. Se non fose posible que as augas residuais que cómpre verter se manteñan dentro dos límites fixados nesta Ordenanza, nin sequera mediante tratamentos previos, o interesado deberá desistir na actividade que as produce ou adoptar as previsións necesarias, mediante a realización das obras ou instalacións precisas, para que as augas residuais non admisibles na rede de saneamento ou planta depuradora se almacenen e evacúen

mediante outros medios a outro tipo de planta especial ou depósito de seguridade que garantan un idóneo destino final axustado á normativa vixente.

2. Para estes efectos, o interesado deberá solicitar a correspondente dispensa de vertido á rede de saneamento, xuntando á súa solicitude un estudo demostrativo da imposibilidade de adecuar ese vertido á ordenanza. Coa periodicidade que se determine ao dispensarlle o vertido á rede pública municipal de saneamento, o interesado deberá xustificar a súa situación en relación coa eliminación do vertido.

Artigo 23.- Situacións de emerxencia

1. Se durante o funcionamento dunha actividade se producise un vertido accidental, ou un fallo nas instalacións de tratamento previo que provoque un incumprimento dos límites de emisión do permiso de vertido, o titular da actividade deberá tomar as medidas axeitadas para minimizar o dano e comunicarlle o suceso á entidade xestora inmediatamente e de xeito que faga fe. Na súa comunicación indicaranse, polo menos: substancias descargadas, volume aproximado descargado, horario en que se produciu a descarga e concentracións aproximadas das substancias vertidas.

2. Nas 48 horas seguintes ao suceso, o titular do permiso de vertido presentaralle á entidade xestora un informe detallado do acontecido, as medidas adoptadas para controlalo e as posibles accións para evitar a súa repetición.

3. As actividades con risco potencial de produciren vertidos accidentais ou de emerxencia, deberán ter establecidos protocolos de emerxencia para minimizar os danos que se poidan producir nas instalacións de saneamento e depuración, así como no medio receptor. Estes plans de emerxencia esixiránse no propio permiso de vertido e deberán presentar coa solicitude.

4. Se por motivos de mantemento fose necesario incumplir puntualmente os parámetros do permiso de vertido, o titular da actividade deberalle solicitar previamente autorización á entidade xestora para que tome as medidas axeitadas e así evitar afectar ás instalacións municipais de saneamento e depuración.

5. Se, como consecuencia dos vertidos ou descargas accidentais, do fallo no funcionamento das instalacións de tratamento previo, ou da persistencia de vertidos non tolerados ou prohibidos prodúcense danos sobre a rede municipal de saneamento, procederase á súa valoración pola entidade xestora conforme ao establecido no artigo 34 da presente Ordenanza. Esta valoración será comunicada por escrito ao titular do vertido causante dos danos nun prazo non superior a trinta días naturais dende que comezaron a producirse.

6. Os custos das operacións a que dean lugar os accidentes que ocasionen situacións de emerxencia ou de perigo, así como os de limpeza, remoción, reparación ou modificación do sistema de saneamento e depuración a que dean lugar as descargas accidentais ou debido á persistencia dos vertidos tolerados ou prohibidos, deberánlle ser aboados á entidade xestora polo usuario causante do dano.

7. Sen prexuízo do establecido nas epígrafes anteriores, o concello deberalle comunicar á administración competente e, de ser o caso, aos tribunais de xustiza os feitos e as súas circunstancias cando das actuacións realizadas por aquela se puxese de manifesto a existencia de negligencia ou intencionalidade por parte do titular do vertido ou do persoal dependente del, exercendo as accións pertinentes para determinar en cada caso a responsabilidade en que puidesen incurrir e o corres-

pondente resarcimento dos danos e perdas producidos como consecuencia do incumprimento desta ordenanza.

Artigo 24.- Censo de vertidos á rede municipal de saneamento

1. O concello levará un censo informatizado de vertidos ao sistema no que inscribirán os vertidos sometidos a permiso, e no que constarán, como mínimo, os seguintes extremos:

- a) Nome, enderezo, CNAE e NIF do titular do permiso.
- b) Datos básicos do caudal de auga de abastecemento, e/ou autoabastecemento, e do vertido.
- c) Condicións básicas do permiso, incluíndo a localización con coordenadas UTM e o acceso ao punto de vertido.
- d) Situación administrativa do permiso.
- e) Datos relativos á contaminación e características do vertido conectado.
- f) Informe analítico do vertido, renovado con periodicidade anual

2. O censo de vertidos estará ao dispor da Administración hidráulica de Galicia e da Administración hidráulica do Estado. Así mesmo, todos aqueles datos do censo que non provoquen a vulneración da Lei de protección de datos serán públicos e poderán ser consultados a través da web municipal.

3. Tomando como base o mencionado censo, así como os resultados das comprobacións efectuadas na rede, o Concello de Taboada quantificará periodicamente as diversas clases de vertidos, co fin de actualizar as limitacións das descargas e os conseguíntes permisos de vertido, así como dispor as actuacións preventivas, reparadoras e/ou correctoras que sexan necesarias.

4. O concello deberá informar periodicamente sobre o seu censo de vertidos ao xestor ou responsable do sistema de depuración correspondente, no caso de que se trate de distintas entidades xestoras para as instalacións de saneamento e as de depuración.

5. Cando unha mesma entidade xestora teña ao seu cargo a xestión do saneamento en baixa e o servizo de depuración de augas residuais, deberá incluír no censo, os vertidos non canalizados aos que se refire o artigo seguinte.

Artigo 25.- Vertidos non canalizados

1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorización da entidade xestora, o vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna, ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento. Nos casos de vaciado de fosas sépticas o titular deberá comunicar esta actividade á entidade xestora indicando o punto e hora do vertido para o seu control.

2. Os vertidos á EDAR provenientes de sistemas non canalizados deberán ser autorizados pola entidade explotadora desta, de acordo coas regulamentacións técnicas que adopten e, en todo caso, tendo en conta o sinalado no artigo 18 do Regulamento marco establecido polo Decreto 141/2012, do 21 de xuño, e sen prexuízo dos permisos e autorizacións esixibles segundo a normativa de residuos. En todo caso, estes vertidos só poderán proceder de actividades domésticas ou asimilables a domésticas.

Capítulo IV.- Inspección e control

Artigo 26.- Inspección e control por parte da entidade xestora

1. Todas as cuestións relativas á inspección e control derivadas do cumprimento do previsto nesta ordenanza se remiten á regulación contida no Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia.

2. No relativo á toma de mostras, ademais do preceptuado no Regulamento marco citado, terase en conta que para o control



do cumprimento do límite “valor medio diario máximo” do anexo II se utilizarán mostras compostas. Para o control do límite “valor instantáneo máximo” do mesmo anexo II empregaranse mostras simples.

3. O concello, a proposta da entidade xestora da EDAR, deseñará un plan de inspección a fin de detectar e corrixir as orixes de certos efluentes cuxa composición ocasione ou poida haber o risco certo de que ocasionen, problemas de funcionamento operativo no seo da propia EDAR, ou que comprometan o cumprimento dos límites impostos pola Administración hidráulica na propia autorización de vertido a dominio público.

Artigo 27.- Autocontrol dos vertidos

1. Nos casos en que, de conformidade co artigo 18, k), o permiso de vertido así o esixa, o seu titular tomará as mostras e procederá a realizar as análises que se especifiquen no propio permiso para verificar que non se superan as limitacións establecidas.

2. Os resultados das análises deberanse conservar polo menos durante tres anos.

3. O titular do permiso de vertido terá un plan de autocontrol, que estará á disposición da entidade xestora e dos inspectores, no que constarán: a periodicidade dos autocontrois, o lugar en que se tomaron as mostras, a data en que se realizou a toma e as determinacións analíticas, así como calquera outro dato que se considere procedente solicitar.

4. A entidade xestora poderá requirir ao usuario para que presente periodicamente un informe sobre o efluente vertido se así foi establecido no permiso de vertido.

5. A obriga de controlar os parámetros característicos dos vertidos dos usuarios non domésticos efectuarase tendo en conta o establecido na seguinte táboa:

Tipo de vertido (segundo o ANEXO IV da Ordenanza): Clase; Grupo; caudal de vertido(m³/año); periodicidade de control

1; 3, 4, 6; > 2.000; Trimestral

1; 3, 4, 6; < 2.000; Semestral

1; 0, 1, 2, 5, 7; > 2.000; Trimestral

1; 0, 1, 2, 5, 7; < 2.000; Anual

2; 9, 12, 14; > 2.000; Trimestral

2; 9, 12, 14; < 2.000; Semestral

2; 8, 10, 11, 13; > 2.000; Trimestral

2; 8, 10, 11, 13; < 2.000; Anual

3; 15, 16, 17; > 2.000; Trimestral

3; 15, 16, 17; < 2.000; Semestral

6. A entidade xestora poderá modificar a periodicidade de control se así o estima conveniente polas características singulares do vertido.

7. No anexo IV inclúese o detalle da clasificación dos diferentes sectores industriais por clase e grupo, tal como figura nas notas (***) do anexo IV do Real 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio público hidráulico.

8. Para os efectos de que os usuarios non domésticos poidan levar a cabo estes controis cando o indique o seu permiso de vertido, ou cando llelo solicite a entidade xestora, deberán dispor dun equipamento de medida de caudal e dun equipamento de toma de mostras automático, situados na sección de control, que permita obter unha mostra representativa do vertido. A dita mostraxe realizará como mínimo unha toma de mostras durante un período de tempo representativo das actividades da empresa, que teña tamén en conta actividades especiais ou singulares, equivalente a unha xornada laboral completa.

9. Nos casos en que así se estableza, debido á variabilidade da carga contaminante vertida ao longo do ciclo produtivo, o valor medio máximo diario establecido no anexo II estará refe-

rido á mostra composta tomada en varios momentos do ciclo, debendo ser as partes alicuotas empregadas proporcionais aos caudais instantáneos de vertido.

10. A análise das mostras deberá ser realizada mediante metodoloxía oficial nun laboratorio externo acreditado, segundo os requisitos establecidos nas normas da serie UNE-EN ISO/IEC 17025, ou a que no futuro a substitúa, que sexa de aplicación en función do seu ámbito de actuación e/ou rexistrado pola administración.

11. En caso de que non exista medición de caudal vertido, tomarase como dato do caudal o valor da auga consumida. No caso de existiren diferenzas significativas, o titular do vertido deberá instalar un equipamento de medida homologado para a medida do efluente.

12. A entidade xestora poderá solicitar a instalación, na citada sección de control, das sondas e equipamentos automáticos de medición en continuo do vertido que se consideren necesarios para un autocontrol efectivo. Poderá esixirse a realización de controis en continuo naqueles puntos de vertido cando se advirtan afeccións negativas no contorno ou se presuma, razoadamente, que os resultados dos controis periódicos establecidos non garantan unha representatividade suficiente dos niveis de emisión reais. Os equipamentos analizadores on-line de parámetros de contaminación que se empreguen para o control en continuo dos vertidos deberán cumprir os seguintes requisitos:

a) Proporcionar resultados reproducibles e comparables.

b) Dispor dun certificado oficial de homologación para a medida de concentración do contaminante que analicen, outorgado por algún dos organismos oficialmente recoñecidos nos Estados membros de Unión Europea ou, cando haxa reciprocidade, en países terceiros.

c) Estar calibrados e situados de acordo co que prevén as normas europeas (EN); en ausencia destas, nas normas UNE; e, en ausencia delas, nas normativas internacionais.

Capítulo V.- Réxime de infraccións e sancións

Artigo 28.- Responsabilidade e infraccións

1. As accións e omisións que contraveñan o establecido nesta ordenanza xerarán responsabilidade administrativa, sen prexuízo da civil ou penal que, de ser o caso, puidese ser esixible.

2. As accións ou omisións que provocasen, directa ou indirectamente, afección á calidade das augas no dominio público hidráulico ou no dominio público marítimo-terrestre serán constitutivas das infraccións que para o efecto prevé a lexislación vixente en materia de augas, e serán sancionadas polos órganos administrativos que teñan atribuídas tales competencias.

3. Para a fixación da correspondente responsabilidade, teranse en conta as seguintes regras:

a) Cando existan varios responsables e non sexa posible determinar o grao de participación de cada un deles na comisión da infracción, a responsabilidade esixirase solidariamente.

b) Cando os danos se produzan pola realización de diversas actividades efectuadas por distintos usuarios, poderase imputar individualmente esta responsabilidade e os seus efectos económicos, sempre que fose posible coñecer o grao de implicación de cada unha.

c) Cando se trate de obrigas de carácter colectivo, tales como limpeza, mantemento e conservación de instalacións comúns, a responsabilidade esixiráselle á correspondente comunidade se a houbese e, se non, esixirase solidariamente.

4. As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.

5. Considéranse infraccións leves:

a) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza doméstica ou asimilable a doméstica sen contar coa licenza de acometida, cando esta sexa necesaria, ou sen respectar as características das acometidas sinaladas no anexo V.

b) A construción e modificación de sumidoiros, acometidas ou conexións á rede, ou instalacións anexas a esta, mesmo sendo de propiedade particular, sen ter a licenza de acometida, ou sen axustarse ás condicións sinaladas na licenza concedida ou ás características técnicas esixidas nesta ordenanza.

c) A utilización de sistemas autónomos de saneamento (fosas sépticas ou similares) non autorizados, o incumprimento das correspondentes obrigas de limpeza e mantemento destes, o non envío a un xestor autorizado do produto resultante das operacións de limpeza ou a conexión a estes sistemas de augas non permitidas na Ordenanza (artigos 9.3 e 9.6) sempre que non produza unha afección ao medio receptor, caso en que terán a consideración de infraccións graves.

d) A non conexión ao sistema de saneamento por parte dos usuarios obrigados a iso, e sempre que non se produza unha clara afección ao medio receptor por parte dos sistemas autónomos empregados, ou ben por xerar escorrentías de augas residuais en terreos públicos ou privados, casos en que terá a consideración de grave.

e) A dilución e o vertido de augas brancas, agás que se trate dun volume desproporcionado ou que resulte rendible polo beneficio obtido acadar os límites de vertido por dilución, caso en que terá a consideración de grave.

f) A falta de información á entidade xestora do aumento do volume do caudal de vertido en máis dun 10%.

g) O incumprimento das condicións establecidas no permiso de vertido, sempre que non se lles causen danos ás instalacións de saneamento municipal, ou ben cando estes danos non superen os 12.000 euros.

h) As accións e omisións das que deriven danos ou perdas para a integridade ou o funcionamento dos bens de dominio público que conforman o servizo de saneamento municipal que non superen os 12.000 euros.

i) No caso de existir unha sección de control, a modificación das súas características ou dimensións, ou a manipulación ou desprecintado dos equipamentos por persoal alieo ao Concello.

j) O incumprimento do plan de autocontrol cando así sexa esixido no permiso de vertido.

k) A desobediencia aos requirimentos do concello en relación coa adecuación de vertidos ou instalacións ás condicións regulamentarias, e tamén en relación coa remisión de datos e informacións sobre as características do efluente, das actividades ou procesos que o xeran, ou das instalacións de tratamento previo.

l) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades domésticas ou asimilables e non estean autorizadas, segundo se establece no artigo 25.

m) Incumprimento de calquera prohibición establecida nesta Ordenanza ou a omisión dos actos a que obriga, sempre que non estean considerados como infraccións graves ou moi graves.

6. Considéranse infraccións graves:

a) Calquera conduta indicada no punto 5 da que deriven danos para o dominio público municipal ou perdas superiores a 12.000 euros.

b) A obstrución ao labor inspector do concello no acceso ás instalacións ou a negativa a facilitar a información requirida.

c) A realización de vertidos das substancias prohibidas relacionadas no anexo I-A desta Ordenanza.

d) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta á doméstica sen contar co permiso de vertido correspondente ou con el caducado, revogado ou suspendido.

e) O vertido á rede de saneamento de titularidade municipal de augas residuais de natureza distinta á doméstica con superación dos valores esixidos nos anexos I e II ou con vulneración dos esixidos no permiso de vertidos.

f) O vertido de augas residuais sen tratamento previo, cando estas o requiran, ou sen respectar as limitacións especificadas nesta ordenanza.

g) A non comunicación de circunstancias que comporten unha revisión do permiso de vertido.

h) A ocultación ou falseamento de datos esixidos na solicitude de vertido, e determinantes para o outorgamento do permiso de vertido e/ou licenza de acometida.

i) A falta de comunicación das situacións de fugas, avarías, perdas, emerxencia ou perigo que lles poidan afectar ás instalacións de saneamento municipal ou causar contaminación ou perigo en bens públicos ou privados, así como o incumprimento das ordes do Concello derivadas de tales situacións de perigo ou emerxencia.

j) A non existencia das instalacións e equipamentos necesarios para a realización dos controis requiridos, ou mantelos en condicións non operativas.

k) A resistencia ou demora na instalación de elementos correctores que fosen esixidos para o cumprimento desta ordenanza.

l) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións prohibidos ou clausurados.

m) A posta en funcionamento de aparellos ou instalacións non autorizadas, ou diferentes dos aprobados para o permiso de vertido, así coma o desprecintado, anulación ou manipulación dos que fosen colocados polo concello.

n) O vertido das augas residuais, ou de calquera outro tipo de residuo, mediante sistemas non canalizados (camións cisterna, ou doutro tipo) á rede municipal de saneamento, sempre que se trate de vertidos procedentes de actividades non domésticas ou asimilables.

7. Considéranse infraccións moi graves:

a) Calquera conduta indicada no punto 6 da que deriven danos ao dominio público municipal ou perdas superiores a 50.000 euros.

b) As infraccións cualificadas como graves no punto 6 que, por cantidade ou contaminación de vertido, supoñan a existencia dun risco moi grave para a saúde das persoas, os recursos naturais ou o medio ambiente.

c) O falseamento e/ou a ocultación de datos para a obtención do correspondente permiso de vertido e/ou licenza de acometida se fose susceptible de producir risco para a saúde ou a seguridade das persoas, para os bens do dominio público que conforman o Servizo Municipal de Saneamento ou para o medio natural receptor final do efluente.

d) O incumprimento das ordes de suspensión de vertidos non permitidos.

e) Evacuación de vertidos prohibidos nesta ordenanza ou en condicións diferentes das permitidas, sen autorización administrativa expresa.



Artigo 29.- Sancións

1. As infraccións poderán dar lugar á imposición das seguintes sancións:

- a) Multa.
 - b) Suspensión temporal do permiso de vertido.
 - c) Suspensión definitiva, total ou parcial, do permiso de vertido.
 - d) Peché de instalacións de vertido.
 - e) Prohibición de utilización de instalacións.
2. As infraccións tipificadas no artigo anterior serán sancionadas coas seguintes multas:
- a) Infraccións leves: multa de ata 5.000 euros.
 - b) Infraccións graves: multa dende 5.001 euros ata 30.000 euros.
 - c) Infraccións moi graves: multa dende 30.001 euros ata 100.000 euros.

3. As sancións graduaranse en función da reincidencia do infractor, da intencionalidade, do beneficio obtido, da afección producida ao sistema de saneamento ou á calidade do medio receptor e do dano ocasionado ao interese xeral. En todo caso, para a graduación das sancións terase en conta, ademais dos criterios relacionados, o principio de proporcionalidade consagrado no artigo 131.2 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 30.- Criterios para a graduación de infraccións e sancións

1. Para a determinación da maior ou menor gravidade das infraccións definidas nos artigos anteriores, así como da sanción que se deberá impor, teranse en conta os seguintes criterios, sen prexuízo dos xa previstos na normativa xeral sobre procedemento administrativo sancionador:

- a. A afección producida aos bens de dominio público que forman parte do Servizo Municipal de Saneamento ou a outros bens de titularidade municipal.
- b. A afección producida polo efluente na calidade do medio receptor.
- c. A súa transcendencia na seguridade das persoas e bens.
- d. A existencia de dolo.
- e. As circunstancias do responsable, o seu grao de participación e a cuantificación do beneficio obtido, de ser o caso.
- f. A reincidencia, pola comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza, cando así fora declarada por resolución firme.

2. Considerarase atenuante que a persoa infractora exprese o seu arrepentimento espontáneo e voluntario, cando este se manifeste no recoñecemento dos feitos e na dilixente adopción de medidas correctoras para mitigar o dano en principio causado, tendo en conta igualmente os criterios recollidos no punto anterior.

3. Será agravante que na conduta da persoa infractora se aprecie unha especial vontade ou actitude tendente a agravar o dano inicialmente causado, ou que da falta de colaboración ou axuda para a súa reparación ou mitigación se orixine un dano maior do inicialmente previsto.

4. Na imposición da sanción terase en conta, en todo caso, que a comisión da infracción non resulte máis beneficiosa para o infractor que o cumprimento das normas infrinxidas.

Artigo 31.- Prescrición

1. As infraccións reguladas neste capítulo prescribirán nos prazos seguintes:

- a) Un ano no caso de infraccións leves.
- b) Tres anos no caso de infraccións graves.
- c) Cinco anos no caso de infraccións moi graves.

O prazo contarase dende a comisión do feito ou dende a detección do dano, se este non fose inmediato.

2. As sancións á que se refire este capítulo prescribirán nos prazos seguintes:

- a) As sancións impostas por infraccións leves prescribirán ao ano.
- b) As sancións impostas por infraccións graves prescribirán aos dous anos.
- c) As sancións impostas por infraccións moi graves prescribirán aos tres anos.

O prazo de prescrición comezará a contarse dende o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a resolución en vía administrativa pola que se impón a sanción.

Artigo 32.- Potestade sancionadora: órganos competentes, procedemento, medidas cautelares e publicidade

1. A facultade de instruír e resolver os procedementos sancionadores por infraccións a esta ordenanza compételle á Xunta de Goberno Local ou, de ser o caso, ao órgano que teña delegada por esta a competencia, logo da instrución do correspondente expediente, de conformidade cos principios e procedemento regulados na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se regula o procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

2. A Xunta de Goberno Local será competente, en todo caso, para a sanción de infraccións moi graves.

3. O prazo máximo para a tramitación e resolución do procedemento sancionador será dun ano, contado dende a data do seu inicio. Unha vez esgotado o dito prazo, producirase a caducidade do procedemento.

4. Mediante acordo motivado, poderanse adoptar en calquera momento do procedemento medidas preventivas dirixidas a asegurar a eficacia da resolución final que se puidese ditar, o bo fin do procedemento, evitar o mantemento dos efectos da infracción, a esixencia dos intereses xerais... Estas medidas consistirán fundamentalmente en:

- a) Suspensión temporal de actividades, ou permisos, autorizacións ou licenzas.
- b) Establecemento de fianzas que garantan tanto o cobramento da sanción que poida recaer como a reparación ou reposición dos bens danados.
- c) Suspensión provisional dos traballos de execución de obras ou instalacións que contradigan as disposicións desta ordenanza ou sexan indebidamente realizados.
- d) Requisir ao usuario para que, no prazo que se lle indique, introduza as medidas técnicas necesarias que garantan o cumprimento das prescricións desta ordenanza.
- e) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle fixe, introduza nas obras ou instalacións realizadas as rectificacións precisas para axustalas ás condicións do permiso de vertido ou ás disposicións desta ordenanza.
- f) Ordenarlle ao usuario que, no prazo que se lle indique, proceda á reparación e reposición das obras e instalacións ao seu estado anterior e á demolición das que foran indebidamente construídas ou instaladas.

g) Impedir os usos indebidos das instalacións para as cales non se obtivese permiso, ou cando non se axusten ao seu contido ou ás disposicións desta ordenanza.

h) Clausura ou precintado das instalacións de vertido, en caso de que non sexa posible técnica ou economicamente evitar o dano mediante as oportunas medidas correctoras.

i) Calquera outra medida de corrección, control ou seguridade que impida a extensión do dano.

5. Igualmente, e con carácter excepcional, previamente á incoación do expediente sancionador, con audiencia da persoa interesada e mediante resolución motivada, o órgano competente para o exercicio da potestade sancionadora ou aquel ao que lle corresponda a función inspectora poderá adoptar e imporlle á persoa presuntamente responsable de calquera dos feitos tipificados como infraccións por esta lei, medidas cautelares, cuxa asunción inmediata sexa necesaria para evitar o mantemento dos danos que puidesen estar sendo ocasionados ou para mitígalos. Estas medidas poderán consistir na paralización da actividade ou obras.

6. En caso de que as medidas cautelares sexan adoptadas por aquel ao que lle corresponda a función inspectora, estas medidas deberán ser ratificadas polo órgano competente para exercer a potestade sancionadora no prazo máximo de catro días naturais.

7. O órgano que exerza a potestade sancionadora publicará no Boletín Oficial da Provincia e na web municipal aquelas sancións impostas pola comisión de infraccións graves e moi graves, así coma os nomes, apelidos ou razón social das persoas físicas ou xurídicas responsables, unha vez que ditas sancións adquiran o carácter de firmes.

Artigo 33.- Reparación do dano causado, obriga de restauración, multas coercitivas e execución subsidiaria

1. Con independencia das sancións que se impoñan, esixiráselles ás persoas infractoras a reparación dos danos e perdas ocasionados aos bens de dominio público municipal e patrimonial, así como a reposición das cousas ao seu estado anterior na forma e nos prazos que determine o órgano que exerza a potestade sancionadora, e cando iso non sexa posible fixaranse as indemnizacións que procedan.

2. A esixencia de repor as cousas ao seu estado primitivo obrigará á persoa infractora a destruír ou demoler toda clase de instalacións ou obras ilegais e a executar cantos traballos sexan precisos para tal fin, de acordo cos planos, forma e condicións que fixe o órgano competente.

3. Naqueles supostos en que se aprecie forza maior ou caso fortuíto e non exista unha infracción administrativa, pero nos que se produza un dano ás instalacións de dominio público que compoñen o Servizo Municipal de Saneamento, ou ao medio natural receptor, a persoa causante do dano terá a obriga de repoñer as cousas ao seu estado primitivo, o que se concretará na retirada dos obxectos, materiais ou elementos, así como na reparación dos bens de dominio público afectado. Esta obriga de repor en ningún caso terá a consideración de sanción.

4. A esixencia destas medidas reparadoras ou restauradoras, que inclúen as posibles indemnizacións por danos e perdas, poderase facer no propio procedemento sancionador ou, de ser o caso, tramitarse noutro complementario.

5. Se a persoa infractora ou causante do dano non executa as accións necesarias para proceder á reposición ou restauración na forma e prazos sinalados no oportuno requirimento, poderase acordar a execución subsidiaria por conta do infractor e pola súa conta logo do apercibimento e establecemento dun prazo para a execución voluntaria, ou ben a imposición de multas coercitivas. Non será necesario o apercibimento previo na execución subsidiaria cando da persistencia da situación puidese derivar un perigo inminente para a saúde humana ou o medio ambiente.

6. As multas coercitivas serán sucesivas e reiterables, ata conseguir a execución do ordenado. A contía destas multas será por

un importe igual ou inferior, en cada caso, ao 10% do custo da reparación ou da cantidade correspondente á infracción cometida. A contía de cada unha das multas coercitivas non superará o importe da sanción fixada pola infracción cometida.

7. A obriga de repor as cousas ao seu estado primitivo ou de reparar os danos causados ao dominio público prescribirá nun prazo de quince anos.

8. Comunicaráselles ás autoridades autonómicas competentes en materia de saneamento e depuración a relación de sancións graves e moi graves impostas.

Artigo 34.- Valoración de danos

1. Cando os bens alterados non se poidan restablecer ao seu estado anterior, o infractor deberá indemnizar os danos e perdas ocasionados. A valoración destes danos e perdas será realizada polo Concello.

2. A valoración dos danos ás obras hidráulicas, para os efectos de aplicación do réxime sancionador a que se refire este capítulo, determinarase en función dos gastos de explotación e, de ser o caso, de reposición daquelas.

3. Os danos ás obras hidráulicas que conforman os sistemas de saneamento calcularanse en euros/día, como resultado da ponderación do custo diario de explotacións das instalacións públicas afectadas en relación co caudal e carga contaminante do vertido de que se trate.

4. Os servizos competentes do Concello determinarán, de acordo cos orzamentos aprobados para o efecto e as correspondentes certificacións, os gastos de explotación repercutibles ao responsable do vertido de que se trate.

5. A valoración de danos, que servirá de base para a cualificación da infracción e, se é o caso, da indemnización que se deba impor, resultará do cálculo a que se refire o punto 3, multiplicado polo número de días que se considere que o vertido se mantivo en situación irregular.

6. Para os efectos do disposto no punto anterior, computaranse os gastos correspondentes a todo o período no que a instalación pública de saneamento ou de depuración de augas residuais quedase afectada polo vertido irregular, aínda que esta fose de carácter puntual. En calquera caso, para os efectos do recollido neste artigo, considerarase que calquera vertido irregular se mantén durante, polo menos, un día.

7. Nos supostos de vertidos que non dispoñan de tratamento e que deriven dunha actividade non ocasional, presumírase, salvo proba en contrario, que a calidade deles se mantén indefinidamente.

8. Así mesmo, suporase o mantemento da contaminación do vertido durante o período que medie entre dúas ou máis tomas de mostras consecutivas, cuxos resultados mostren incumprimentos da normativa vixente ou dos límites impostos no correspondente permiso, mesmo a data da toma da mostra seguinte na que a calidade do vertido cumpra a dita normativa ou cos límites impostos no xa citado permiso.

9. A valoración de danos deberá notificarse ao presunto infractor de forma simultánea co prego de cargos que se dite no correspondente expediente sancionador.

Disposición transitoria.- Obtención do permiso de vertido e documentación que deben presentar os usuarios xa existentes

a) Todos os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza deberán presentar no concello, no prazo dun ano, contado dende a entrada en vigor desta Ordenanza, unha solicitude de permiso de vertido co fin de se adaptar aos requirimentos e procedementos establecidos nesta ordenanza.



b) Os usuarios titulares das actividades indicadas no artigo 14.2 desta Ordenanza que dispoñan xa dunha autorización de vertido en vigor outorgada polo Organismo de Cunca ou pola Administración hidráulica competente, ou a autorización ambiental integrada da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia no caso de actividades comprendidas no ámbito de aplicación da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (IPPC), unicamente deberán presentar ante o Concello de Taboada copia desas autorizacións e o informe técnico emitido por un organismo de control autorizado ou por unha entidade colaboradora, así como unha solicitude simplificada coa documentación prevista nos puntos 1, 2 e 3 [a) e b)] do anexo III. Con esta documentación, unha vez revisada, o Concello reserva para si o dereito a solicitarlles aos titulares a documentación adicional ou a adoptar as medidas necesarias para o cumprimento desta ordenanza.

Disposición derogatoria

Coa entrada en vigor desta ordenanza quedan derogadas cantas normas municipais de igual ou inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co regulado nesta.

Disposición derradeira primeira

Esta ordenanza, aprobada polo Pleno do concello na sesión realizada o 25 de setembro de 2014 entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Disposición derradeira segunda

En todo o non previsto nesta ordenanza, será de aplicación supletoria o Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de Augas Residuais de Galicia, e disposicións que o desenvolvan, así como a normativa básica que, ao respecto, dite o Estado.

Anexo I

Sobre a contaminación dos vertidos

A. Vertidos prohibidos

Con carácter xeral, queda prohibido verter directa ou indirectamente ao sistema de saneamento calquera dos seguintes produtos:

a) Materias sólidas ou viscosas en cantidades ou tamaños tales que, por si soas ou por interacción con outras, poidan producir obstrucións ou sedimentos que impidan o correcto funcionamento dos diferentes elementos da rede de saneamento ou da depuradora de augas residuais, ou dificulten os seus traballos de mantemento.

b) Sólidos, líquidos ou gases combustibles, inflamables ou explosivos.

c) Sólidos, líquidos ou gases irritantes, corrosivos ou tóxicos.

d) Substancias sólidas potencialmente perigosas.

e) Microorganismos nocivos ou cultivos celulares sen desactivar.

f) Materias que, por razón da súa natureza, propiedades ou cantidades, por si mesmas ou por integración con outras, poidan orixinar:

- A formación de mesturas inflamables ou explosivas co aire.

- A creación de atmosferas molestas, insalubres, tóxicas ou perigosas que impidan ou dificulten o traballo do persoal encargado da inspección, limpeza, mantemento ou funcionamento do sistema de saneamento.

g) Residuos radioactivos.

h) Todos aqueles produtos considerados na vixente lexislación sobre residuos perigosos ou sanitarios, para o cal todos os titulares e usuarios afectados disporán do número de rexistro como produtor de residuos perigosos (RP), segundo o disposto na

lexislación vixente e levarán un rexistro dos residuos perigosos xerados e entregados a xestor autorizado.

i) Os que poidan producir concentracións de gases nocivos na atmosfera da rede de saneamento superiores aos límites seguintes:

Produto; unidade; valor límite permitido

Dióxido de xofre (SO₂); ppm; 5

Monóxido de carbono (CO); ppm; 25

Ácido sulfhídrico (SH₂); ppm; 10

Ácido cianhídrico (CNH); ppm; 4,5

Amoníaco (NH₃); ppm; 20

Dióxido de carbono (CO₂); ppm; 15.000

Bromo (Br₂); ppm; 0,1

Cloro (Cl₂); ppm; 1

*ppm: partes por millón (v/v)

B. Contaminantes das augas

Considéranse como contaminantes das augas as substancias que figuran relacionadas no anexo III do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, que son os seguintes:

a) Compostos organohaloxenados e substancias que poidan dar orixe a compostos desta clase en medio acuático.

b) Compostos organofosforados.

c) Compostos organoestánicos.

d) Substancias e preparados, ou produtos derivados deles, cuxas propiedades canceríxenas, mutaxénicas ou que lles poidan afectar á tiroide, esteroioxénica, á reprodución ou a outras funcións endócrinas no medio acuático ou a través dun medio acuático estean demostradas.

e) Hidrocarburos persistentes e substancias orgánicas tóxicas persistentes e bioacumulables.

f) Cianuros.

g) Metais e os seus compostos.

h) Arsénico e os seus compostos.

i) Biocidas e produtos fitosanitarios.

j) Materias en suspensión.

k) Substancias que contribúen á eutrofización (en particular nitratos e fosfatos).

l) Substancias que exercen unha influencia desfavorable sobre o balance de osíxeno (e computables mediante parámetros tales como DBO e DQO).

C. Vertidos con substancias perigosas

Será de aplicación o disposto nos Anexos I e II do Real decreto 60/2011, do 21 de xaneiro, polo que se aproban as normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.

Anexo II

Valores límite de vertido ou de emisión

Valores límite de vertido ou de emisión

Parámetro; unidades; notas; valor medio diario máximo; valor instantáneo máximo

1,2 Dicloroetano; mg/L; 10; 0,4; 0,4

Aceites e graxas; mg/L; 2; 11; 100; 150

Aldehídos; mg/L; 10; 2; 2

Aluminio; mg Al/L; 3,10; 10; 10

Amoníaco; mg/L; 10; 30; 30

AOX; mg/L; 4,10; 2; 2

Arsénico; mg As/L; 3,10; 0,1; 1

Bario; mg Ba/L; 3,10; 10; 10

Boro; mg B/L; 3,10; 3; 3

BTEX; mg/L; 4; 5; 5

Cadmio; mg Cd/L; 3; 10; 0,1; 0,1

Cianhídrico; cc/m³ de ar; ---; 10; 10

Cianuros; mg CN/L; 3,10; 0,5; 0,5

Cianuros disoltos; mg CN/L; 3; 1; 1

Cloro; cc/m³ de ar; ---; 1; 1

Cloruros; mg Cl/L; 11; 2.000; 2.000
 Cobre; mg Cu/L; 3,10; 1; 3
 Condutividade a 25°C; µS/cm; 11; 5.000; 5.000
 Cor; Escala Co/Pt; 11; Inapreciable en dilución 1/40;
 Inapreciable en dilución 1/40
 Cromo VI; mg Cr(VI)/L; 3,10; 0,5; 0,5
 Cromo total; mg Cr/L; 3,10; 2; 2
 DBO5; mg O2/L; 11; 500; 1000
 DBO5/DQO; ---; ---; ≥ 0,3; ---
 DQO; mg O2/L; 11; 1000; 1500
 Dióxido de xofre; mg/L; 10; 15; 15
 Estaño; mg Sn/L; 3,10; 3; 3
 Fenóis totais; mg/L; 6; 1; 1
 Fluoruros; mg F/L; 10; 10; 10
 Fosfatos; mg/L; 11; 60; 60
 Fósforo total; mg P/L; 11; 40; 40
 Hidrocarburos totais; mg/L; 7,10; 15; 15
 Hidrocarburos aromáticos policíclicos; mg/L; 10; 0,2; 0,2
 Ferro; mg Fe/L; 3,10; 10; 25
 Manganeso; mg Mn/L; 3,10; 5; 10
 Materias inhibidoras; Equitox; 8,10; 20; 25
 Mercurio; mg Hg/L; 3, 10; 0,01; 0,01
 Níquel; mg Ni/L; 3,10; 2; 4
 Nitratos; mg N/L; 11; 50; 50
 Nitróxeno amoniacal (N-NH4+); mg N/L; 11; 30; 50
 Nitróxeno Total Kjeldahl; mg N/L; 11; 40; 50
 NTK/ DBO5; ---; ---; ≤ 0,2; ---
 Nonilfenol; mg/L; 10; 1; 1
 Percloroetileno; mg/L; 10; 0,4; 0,4
 Pesticidas; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 PH; u de pH; 10; 5,5-9,0; 5,5-9,0
 Praguicidas totais; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 Prata; mg Ag/L; 3,10; 1; 1
 Chumbo; mg Pb/L; 3,10; 0,1; 0,5
 Selenio; mg Se/L; 3,10; 0,5; 0,5
 Sólidos en suspensión; mg/L; 11; 500; 1000
 Sólidos grosos; mg/L; 11; Ausentes; Ausentes
 Sulfatos; mg SO4/L; 11; 400; 1000
 Sulfhídrico; cc/m3 de ar; 10; 20; 20
 Sulfitos; mg SO3/L; 11; 10; 20
 Sulfuros disoltos; mg/L; 11; 0,3; 0,3
 Sulfuros totais; mg S/L; 11; 1; 5
 Temperatura; °C; 11; 30; 50
 Tensoactivos aniónicos; mg MBAS/L; 9,10; 6; 20
 Triacinas totais; mg/L; 10; 0,3; 0,3
 Tributilestaño; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 Triclorobenceno; mg/L; 10; 0,2; 0,2
 Zinc total; mg Zn/L; 3,10; 1; 2
 Notas

- Intervalo admisible para o valor de pH.
 - Valor límite referido ao contido en aceites e graxas de orixe vexetal ou animal.
 - Valor límite referido ao contido total en metal.
 - Suma de benceno, tolueno, etilbenceno e xileno.
 - Valor límite referido ao contido en compostos organohaloxenados absorbibles.
- Poderanse observar valores superiores de AOX naqueles casos en que se cumpran os valores de organoclorados individualizados recollidos neste anexo II, sempre que así o autorice a entidade xestora.
- Valor límite expresado como fenol.
 - Valor límite referido ao contido en hidrocarburos totais, incluíndo aceites minerais.
 - Inhibición de luminescencia de *Vibrio fischeri*.

9. Valor límite expresado como laurilsulfato [MBAS calculadas como sal sódico do ácido dodecano-1-sulfónico (SAL)].

10. Parámetros contaminantes dificilmente tratables na EDAR ou con impacto significativo sobre os obxectivos de calidade no medio receptor e os potenciais usos das augas naturais.

11. Parámetros tratables na EDAR ou de impacto pouco significativo sobre os obxectivos de calidade dun medio receptor.

Anexo III

Solicitud do permiso de vertido á rede pública municipal de saneamento

1) Solicitud: nome, domicilio social, enderezo do establecemento, teléfono, distrito postal, localidade, NIF, caudais de vertido en m3/ano e m3/día, identificación do sistema de saneamento ao que se pretende verter.

2) Xunto aos datos de identificación, expóranse de xeito detallado as características do vertido, en especial:

- CNAE(s)
- Clasificación da actividade segundo o Regulamento do dominio público hidráulico (véxase o anexo IV).
- Descrición do proceso produtivo que dá lugar ao vertido.
- Volumen de auga consumida ou que se consumirá, especificando a(s) fonte(s) de subministración.
- Características da contaminación das augas xeradas antes e despois do tratamento.

f) Variacións estacionais no volumen e/ou características de contaminación das augas residuais vertidas.

g) Plano da rede de recollida de augas residuais e punto(s) de conexión aos sumidoiros indicando a localización das arquetas de control.

3) Proxecto técnico das obras:

- Antecedentes:
 - Obxecto: obtención do permiso de vertido ou a súa revisión (neste último caso, achegarase unha copia do permiso vixente).
 - Características da localización da actividade.
 - Punto de conexión á rede de saneamento con coordenadas UTM.

b) Memoria descriptiva:

• Datos de produción: actividade desenvolvida, materias primas empregadas e produtos resultantes expresados en toneladas/ano.

• Procesos industriais.

• Balance de augas: fontes de abastecemento, título concesional, volumen abastecido e a súa distribución no proceso industrial, volumen de vertido.

• Características do efluente: informe analítico de cada punto de vertido.

c) Memoria técnica das instalacións de tratamento previo:

• Sistemas e unidades de tratamento: descrición do sistema de tratamento existente, con cálculos hidráulicos do dimensionamento (volumes, cargas hidráulicas, tempos de retención) e xustificación de operacións unitarias e procesos; descrición detallada de equipamentos instalados, potencias de bombeo, materiais de construción; medidas de seguridade para evitar vertidos accidentais, instrumentos de control propostos, proposta de seguimento e control da calidade do efluente, produción, cantidade e destino dos residuos xerados.

• Planos: situación dentro do concello (1:50000); situación xeral do establecemento (1:5000); detalle do establecemento (1:1000); planta e alzado do sistema de depuración (1:100).

• En caso de que as instalacións de tratamento ocupen propiedades de terceiros, deberase achegar autorización expresa do titular do terreo.

d) Cando o exercicio da actividade comporte a utilización de tanques de almacenamento soterrados, deberase presentar un



estudo de avaliación dos efectos ambientais que incluíra a avaliación das condicións hidroxeolóxicas da zona afectada, do eventual poder autodepurador do solo e subsolo, e dos riscos de contaminación. Tamén se fará constar a eventual proximidade de captacións de auga, así como as precaucións técnicas adoptadas para evitar a percolación e a infiltración de hidrocarburos.

e) Plan de emerxencia do sistema de acordo coa lexislación sectorial aplicable.

4) O solicitante do permiso de vertido deberá presentar a documentación sinalada nos puntos anteriores en formato electrónico para o seu exame polos técnicos municipais e nos sopor-tes e aplicacións que se determinen polos devanditos servizos técnicos.

Anexo IV

Clasificación dos sectores industriais

Tal como figura nas notas (***) do anexo IV do Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento de dominio público hidráulico, que desenvolve os títulos preliminar, I, IV, V, VI e VII da Lei de augas.

Clase; grupo; sector industrial

Clase 1; 0; Servizos

Clase 1; 1; Enerxía e auga

Clase 1; 2; Metal

Clase 1; 3; Alimentación

Clase 1; 4; Conserveira

Clase 1; 5; Confección

Clase 1; 6; Madeira

Clase 1; 7; Manufacturas diversas

Clase 2; 8; Minaría

Clase 2; 9; Química

Clase 2; 10; Materiais de construción

Clase 2; 11; Bebidas e tabaco

Clase 2; 12; Aceites, carnes e lácteos

Clase 2; 13; Têxtil

Clase 2; 14; Papel

Clase 3; 15; Curtidos

Clase 3; 16; Tratamento de superficies

Clase 3; 17; Zootecnia

Anexo V

Características técnicas da acometida

O deseño e construción das acometidas deberase axustar ás seguintes características técnicas mínimas, que poderán ser complementadas polas condicións técnicas que dispoña o Concello de Taboada en cada caso en atención ás características peculiares das instalacións.

1.- Cada inmovible disporá de dúas únicas acometidas á rede xeral, unha para as augas residuais e outra para a recollida das augas pluviais.

2.- Como norma xeral, a acometida deberase realizar a un pozo de rexistro da rede e pola parte superior.

3.- A acometida realizarase por medio de canalización de PVC con diámetro interior conforme a o CTE, nunca menor de Ø 160 mm, con unión de xunta elástica, e cumprirá coa Norma UNE-EN 1401. Os tubos apoiaranse en toda a súa lonxitude sobre un leito de material granular (area/grava). Compactaranse os laterais e deixaránse ao descuberto as unións ata realizarse as probas de estanquidade. O recheo realizarase por capas de 10 cm, compactando, ata 30 cm. Dende o nivel superior en que se realizará o último vertido e a compactación final.

4.- A pendente mínima das conducións que formen parte da acometida será do 2%, salvo casos especiais debidamente xustificadas e autorizadas.

5.- As instalacións hoteleiras, talleres, grandes bloques de apartamentos e outros edificios singulares, estacións de servizo, talleres de automóbiles, garaxes, grandes centros de alimentación e/ou elaboración de comidas e procesamento de alimentos e, en xeral, naqueles establecementos en que se desenvolvan actividades susceptibles de xerar aceites e graxas deberán, antes da acometida e no interior da propiedade, construír un separador de graxas e sólidos, cuxo dimensionado se xustificará axeitadamente segundo as normas técnicas establecidas.

6.- A acometida de augas residuais deberá ter un dispositivo sifónico que evite o paso de malos cheiros, deseñado de acordo co documento básico HS do Código técnico da edificación, que irá situado nunha arqueta previa á sección de control. O con-ducto de saída das augas irá provisto dun cóbado de 90°, dispo-ñendo dun cerramento hidráulico de polo menos 50 mm.

7.- No caso de establecementos que vertan augas residuais de carácter non doméstico, a arqueta de rexistro deberá estar situada no exterior do inmovible.

A dita arqueta deberá dispor, cando o permiso de vertido así o estableza, dun elemento de medida homologado cun rexistro totalizador para a determinación exacta do efluente vertido.

A arqueta de rexistro deberá ser dun tamaño axeitado á tuba-xe, permitindo o seu rexistro e limpeza, e cunhas dimensións interiores non inferiores a 50 x 50 x 50 cm.

8.- A arqueta de rexistro correspondente á acometida de augas pluviais deberá dispor dun areeiro, accesible en todos os casos e sempre dende o propio local onde se atope instala-do, construída con fábrica de ladrillo macizo, formigón in situ, formigón prefabricado ou materiais plásticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formigón H-20 de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formigón prefabricado de 5 cm de grosor, de fundición dúctil ou de calquera outro material aprobado polo concello.

9.- Todos os usuarios deberán dispor dunha sección de control (individual ou colectiva) na acometida, a cal virá definida na súa licenza de acometida ou no seu respectivo permiso de ver-tido, que se construíra tendo en conta as seguintes caracterís-ticas técnicas:

a) Disporase dunha sección de control para cada tipo de vertido de auga autorizada, que deberá reunir as caracterís-ticas necesarias para poder obter mostras representativas dos vertidos.

b) A sección de control deberá ser dun tamaño axeitado aos condutos empregados e cunhas dimensións axeitadas para o seu respectivo rexistro e limpeza. Deberá permitir, de ser o caso, a instalación de equipamentos de medida. Deberá ser construída con fábrica de ladrillo macizo, formigón in situ, formigón pre-fabricado ou materiais plásticos. Apoiaranse sobre unha soleira de formigón H-20 de 10 cm de grosor e cubriranse cunha tapa de formigón prefabricado de 5 cm de grosor, de fundición dúctil ou de calquera outro material aprobado polo Concello.

c) Diferéncianse dous tipos principais de sección de control: a sección de control de usuarios domésticos (tipo I) e a sección de control de usuarios non domésticos (tipo II).

d) A sección de control tipo I deberá estar situada preferen-temente nunha zona privada común e con libre acceso ao persoal de inspección. Esta sección terá unhas dimensións mínimas de 50 x 50 x 50 cm se é de sección cadrada, ou de 80 cm de diámetro se se trata dun pozo. Contará con pates de baixada se a profundidade así o require, e o fondo rema-tarase en forma de media cana con plataformas laterais para evitar sedimentacións.



e) A sección de control de tipo II terá unha dimensión mínima de 80 x 80 se é sección cadrada ou 80 de diámetro; deberá estar situada preferentemente fóra do inmovible, en terreos do propio usuario e sen afectar á vía pública; augas abaixo do último vertido (de xeito que non se poidan alterar as características finais do fluente); estará libre de todo obstáculo e atoparase en idóneo estado de limpeza para a súa función. O equipamento fluente desta sección de control tipo II será definido polos técnicos municipais no correspondente permiso de vertido de acordo co disposto no artigo 18, aliña i).

f) As seccións de control terán unha tapa de fundición ou de calquera outro material aprobado polo Concello, con resistencia axeitada ao peso que deba soportar o tráfico (persoas ou vehículos), será hermético con xunta de goma para evitar o paso de cheiros e gases e disporá dun sistema de peche que impida a manipulación por persoal non autorizado. A tapa terá unhas dimensións axeitadas para facilitar o acceso ás persoas, se fose necesario, e para o paso dos equipos de mostraxe. En todo caso, a responsabilidade do seu mantemento será exclusivamente do titular da acometida.

g) En función dos parámetros establecidos no permiso de vertido, ou cando as condicións do desaugadoiro o fagan aconsellable, a entidade xestora poderá autorizar a construción dunha sección de control que integre nunha soa arqueta ou cámara o sistema sifónico e a sección de control.

10.- Realizaranse probas de estanquidade parcial descargando cada aparello illado ou simultaneamente, verificando os tempos de desaugadoiro, os fenómenos de sifonaxe que se produzan no propio aparello ou nos demais conectados á rede, rúidos en desaugadoiros e canalizacións e comprobación de cerramentos hidráulicos.

Non se admitirá que quede no sifón dun aparello unha altura de cerramento hidráulico inferior a 25 mm.

Na rede horizontal probarase cada tramo de tubaxe, para garantir a súa estanquidade introducindo auga a presión (entre 0,3 e 0,6 bares) durante dez minutos.

As arquetas e pozos de rexistro someteranse a idénticas probas, enchéndoo previamente de auga e observando se se advirte ou non un descenso de nivel.

Controlaranse ao 100% as unións, entroncamentos e/ou derivacións.

Para un correcto funcionamento da instalación de saneamento, deberase comprobar periodicamente a estanquidade xeral da rede coas súas posibles fugas, a existencia de cheiros e o mantemento do resto de elementos.

11.- Cando o nivel de desaugadoiro particular non permita a condución á rede de sumidoiros por gravidade, a elevación deberá ser realizada polo titular da acometida. Neste caso as instalacións interiores de desaugadoiro deberán ser completamente estancas á presión de 1 kg/cm².

12.- Sempre que existan espazos habitables que teñan a necesidade de acometer á rede de saneamento e a súa soleira ou forxado do solo se atope a unha cota inferior do nivel da rasan- te da rúa, terán que bombear obrigatoriamente o vertido que xere ese espazo á arqueta comunitaria -se se trata dun vertido doméstico- ou a unha arqueta particular previa a esta -se se trata dun vertido non doméstico (industrial ou especial)-. Este artigo será de obrigado cumprimento, aínda que os ditos espazos tivesen cota suficiente de vertido por gravidade á rede municipal."

Contra este acordo interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña,

no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Taboaela, 20 de febreiro de 2015. O alcalde.

Asdo.: Manuel Gallego Vila.

Anuncio de aprobación definitiva

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Taboadela, cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Capítulo I.- Disposiciones generales

Artículo 1. - Objeto

Esta Ordenanza del Servicio de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de Taboadela tiene por objeto regular el servicio público municipal de saneamiento de aguas residuales, y fundamentalmente las condiciones de los vertidos de las aguas residuales y pluviales y los usos de la red de saneamiento y colectores de exclusiva titularidad municipal.

Artículo 2. - Finalidades

Esta ordenanza se dicta para contribuir a conseguir las siguientes finalidades:

a) Adecuar la calidad del agua de los efluentes de la EDAR municipal al medio receptor, de manera que se cumplan los límites impuestos a ella en su autorización de vertido, posibilitando al mismo tiempo una gestión eficiente de esta y del resto de las instalaciones que conforman el Servicio Municipal de Saneamiento, garantizando su correcto funcionamiento.

b) Prevenir daños o alteraciones que puedan reducir o anular la eficacia de los procesos de tratamiento de la estación depuradora (sobre todo de los procesos biológicos), teniendo especial cuidado en la llegada de sobrecargas hidráulicas o de masas de contaminantes, así como de tóxicos.

c) Garantizar el buen funcionamiento de todas las infraestructuras, obras y equipamientos que integran el Servicio Municipal de Saneamiento.

d) Evitar poner en riesgo la salud de los trabajadores de las redes de saneamiento y de la planta depuradora, y de la población en general, por la aparición de condiciones de peligrosidad o toxicidad, generadas por gases volátiles, sustancias alérgicas, sustancias corrosivas atmosféricas explosivas, organismos patógenos, etc.

e) Posibilitar la reutilización de las aguas residuales.

f) Evitar emisiones incontroladas de contaminantes a la atmósfera.

g) Evitar que los lodos de depuración de las aguas residuales urbanas tengan concentraciones de contaminantes que no permitan su aprovechamiento o valorización según las normas que les sean de aplicación.

Artículo 3. - Infraestructuras e instalaciones del Servicio Municipal de Saneamiento

1. A los efectos de esta ordenanza, se entiende por Servicio Municipal de Saneamiento el conjunto de bienes de dominio público municipal, interrelacionados, que forman parte de la red de saneamiento, del depurador de aguas residuales y de las infraestructuras de vertido.



2. La red de saneamiento (cuyo fin es la recogida, transporte y regulación de las aguas residuales y pluviales, en su caso) está compuesta por alcantarillas, pozos de registro y arquetas, colectores, depósitos de regulación, depósitos-vertedero y bombeos, así como de otras infraestructuras complementarias. Los vertederos, conducciones de desagüe y los emisarios son infraestructuras de vertido del propio sistema.

3. Las acometidas al sistema no forman parte del sistema público de saneamiento.

Artículo 4. - Definiciones

A los efectos de esta ordenanza, se entiende por:

1) Acometida: conjunto de elementos que unen la red de saneamiento con la instalación del inmueble que se pretende sanear. Está compuesta por:

Arqueta de acometida: sita en el límite de la propiedad, sirve de conexión entre las tuberías de salida de aguas residuales o pluviales de la propiedad y el albañal de acometida.

Albañal: tramo de tubería que va desde la arqueta de acometida, o límite de la propiedad hasta la red de saneamiento.

2) Aguas de escorrentía pluvial: son las que recogen los imbornales o la red de pluviales durante los fenómenos de lluvia o después de estos.

3) Aguas de infiltración: son aquellas que proceden del subsuelo y penetran en la red de alcantarillas a través de las juntas y tuberías defectuosas, conexiones y paredes de pozos de registro. También tienen su origen en incorporaciones de manantiales, fuentes, achique de sótanos y entradas por vertederos.

4) Aguas blancas: las aguas que no fueron sometidas a ningún proceso de transformación, de forma que su capacidad potencial de perturbación del medio natural no es significativa y que, por lo tanto, no deben ser conducidas mediante los sistemas públicos de saneamiento. Las aguas pluviales tendrán carácter de aguas blancas o de aguas residuales urbanas, en función de su recorrido de escorrentía.

5) Aguas residuales urbanas: las aguas residuales domésticas o la mezcla de estas con las aguas residuales no domésticas y/o con aguas de escorrentía pluvial y las de infiltración.

6) Aguas residuales domésticas: las aguas residuales procedentes de los usos particulares de las viviendas, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades comerciales que tengan posibilidad de generar vertidos diferentes a las de las viviendas, basándose en su propia actividad.

7) Aguas residuales no domésticas: las aguas residuales vertidas desde establecimientos en que se efectúe cualquier actividad industrial, agrícola, ganadera o cualquier otra que genere vertidos diferentes de las domésticas. Se entiende por actividad industrial aquella que consiste en la producción, transformación, manipulación, reparación y almacenaje de materias primas y productos manufacturados.

8) Autocontrol: seguimiento y control de los contaminantes vertidos, y de cualquier otro parámetro relacionado con ellos, llevado a cabo por el titular de la actividad o por una entidad competente definida por él.

9) Colector: conducción que lleva hasta el colector principal las aguas de un conjunto de alcantarillas o acometidas.

10) Colector interceptor: conducto que transporta las aguas procedentes de varias subcuencas de saneamiento hasta la estación depuradora o hasta el punto final de vertido.

11) Colector principal: conducción que transporta hasta el colector interceptor o infraestructura de control (por ejemplo, un depósito regulador o un depósito-vertedero) las aguas procedentes de un conjunto de colectores de una subcuenca.

12) Contaminación: la introducción directa o indirecta, como consecuencia de la actividad humana de sustancias o calor en la atmósfera, el agua o el suelo, que pueden ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas acuáticos, o de los ecosistemas terrestres que dependen directamente de ecosistemas acuáticos, y que les causen daños a los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos del medio.

13) Contaminantes de las aguas: cualquier sustancia que pueda causar contaminación, en particular las sustancias que se relacionan en el anexo I-B de esta Ordenanza.

14) Entidad gestora: administración pública que, en cada caso, tenga encomendada la gestión de las instalaciones que conforman el servicio público de saneamiento, con independencia de que el servicio se preste de forma directa o indirecta.

15) Estación depuradora de aguas residuales (EDAR): unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que permitan una depuración por métodos físicos, químicos o biológicos del agua residual con el fin de adecuar el agua residual a los objetivos de vertido.

16) Habitante equivalente: carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno en cinco días (DBO5) de 60 gramos de oxígeno por día.

17) Muestra: toda porción de agua que represente el más exactamente posible el flujo objeto de control.

18) Muestra simple: es aquella tomada en un tiempo y lugar determinados para su análisis individual.

19) Muestra compuesta: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización de varias muestras simples recogidas en el mismo punto en diferentes instantes de tiempo. Existen dos tipos de muestra compuesta.

20) Muestra compuesta por tiempo: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización de varias muestras simples de igual volumen, tomadas a intervalos constantes, durante el período de muestreo.

21) Muestra compuesta por caudal: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización de varias muestras simples tomadas de tal modo que el volumen de cada muestra simple es proporcional al caudal o volumen de agua durante el período de muestreo.

22) Muestra integrada: la obtenida mediante la mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en puntos diferentes y de forma simultánea.

23) Planta de tratamiento previo: conjunto de infraestructuras, mecanismos e instalaciones privadas destinadas al tratamiento de las aguas residuales de una o varias actividades industriales o comerciales para su adecuación a las exigencias de esta Ordenanza, posibilitando su admisión en el sistema municipal de saneamiento.

24) Red de alcantarillas privada o particular: conjunto de instalaciones de propiedad privada que recogen las aguas residuales y/o pluviales procedentes de una o varias actividades o domicilios y las vierten a la red pública municipal de saneamiento.

25) Sección de control: cámara o arqueta, y posibles instalaciones y equipamientos complementarios, por los que circulan los vertidos de un usuario y donde podrán ser medidas y sometidas a muestreo para su correspondiente vigilancia y seguimiento, antes de su incorporación a la red de saneamiento.

26) Servicio Público Municipal de Saneamiento: conjunto de bienes de dominio público municipal constituido por las instalaciones definidas en el artículo 3.

27) Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA): el definido por el Reglamento (CE) número 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009.

28) Sistemas unitarios de saneamiento: aquellos que constan de una sola canalización por la que en tiempo seco circulan aguas residuales urbanas y que en tiempo de lluvia asume también la función de conducir y que drenar las aguas pluviales, provocándose una mezcla de ambos tipos de aguas.

29) Sistemas separativos de saneamiento y pluviales: aquellos que disponen de dos redes independientes; una de ellas transporta las aguas residuales de origen doméstico, comercial, industrial y de infiltración hasta la EDAR, denominada "red de saneamiento de aguas residuales", y la otra conduce las aguas pluviales hasta el medio receptor, o hasta un tratamiento previo al vertido, denominada "red de pluviales".

30) Tratamiento previo al vertido: operaciones o procesos unitarios de depuración, de cualquier tipo, que sean empleados para reducir o neutralizar la concentración o las cargas de un contaminante de forma previa a su vertido a la red pública municipal de saneamiento.

31) Valor límite de vertido o valor límite de emisión: cantidad o concentración de un contaminante o grupo de sustancias contaminantes, cuyo valor no debe ser superado por lo vertido dentro de uno o varios periodos determinados.

En esta Ordenanza se aplican los siguientes valores límite: valor medio diario máximo (VMDM) y valor instantáneo máximo (VIM).

32) Vertido a la red de saneamiento: acción o efecto de verter líquidos, sólidos o gases a una red.

Artículo 5. - Ámbito de aplicación

1. Se incluyen en el ámbito de esta ordenanza todos los vertidos de aguas residuales, de cualquier origen, que se realicen a la red de saneamiento de titularidad municipal a la que se refiere el artículo 3, o las que en el futuro sean conectadas.

2. No se incluyen en esta ordenanza aquellos productores de vertidos de aguas residuales que cuenten con la oportuna autorización administrativa para llevar a cabo los vertidos, directos o indirectamente, en el dominio público hidráulico o en el dominio marítimo-terrestre, siempre que dicha autorización esté actualizada y sus titulares hagan falta con las condiciones impuestas en ella. No obstante, el Ayuntamiento podrá obligar a los mencionados productores de vertidos a conectarlas al sistema municipal de saneamiento y a cumplir los requisitos recogidos en esta ordenanza siempre que resulten obligados a eso según el dispuesto en el artículo 9.

Artículo 6. - Explotación de las instalaciones del Servicio Municipal de Saneamiento. Entidad gestora

1. El ayuntamiento, como titular y responsable público de la prestación del servicio de saneamiento, llevará a cabo la explotación de todas o algunas de las instalaciones e infraestructuras que lo componen, bien directamente, bien a través de las distintas formas de gestión indirecta de servicios públicos, bien por sí mismo o en unión de otras entidades locales.

2. A los efectos de esta ordenanza, el Ayuntamiento de Taboada es la entidad gestora del Servicio Municipal de Saneamiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4, línea j) del Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia.

Artículo 7. - Relativo a las normas de construcción y urbanísticas

1. Sin perjuicio de lo establecido en esta ordenanza, la construcción de cualquier elemento del saneamiento, público o pri-

vado, se ajustará a lo dispuesto en la normativa urbanística y en las demás ordenanzas municipales, así como en lo establecido en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y en las condiciones técnicas definidas por el ayuntamiento.

2. Con carácter general, las redes públicas municipales de saneamiento podrán ser construidas por:

a) El Ayuntamiento por iniciativa propia, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes con recursos propios.

b) El Ayuntamiento por petición de particulares, como prolongación de la red existente, a cargo íntegro de dichos particulares. En este caso, el tramo pasa a ser municipal, automáticamente una vez terminados las obras y recepcionadas por el propio ayuntamiento.

c) El urbanizador, cuando así sea exigible en virtud de la legislación vigente en materia urbanística, con todos los derechos inherentes. Deberá cumplir el CTE y demás normas vigentes para las instalaciones en edificios y realizar los trabajos bajo la supervisión de técnicos del ayuntamiento.

Para eso, y con carácter previo a la redacción de un proyecto de urbanización, o a la ejecución de obras de red de saneamiento, deberá solicitarse a la entidad gestora la información necesaria sobre la normativa vigente al respecto, redes y condiciones existentes, señalización de los puntos más aconsejables para realizar la evacuación de las aguas residuales y pluviales, y cualquier otro extremo que pudiera resultar de interés para el efecto. En vías de nueva construcción, el urbanizador deberá construir todas las acometidas domiciliarias. En este caso, deberán incluirse en el proyecto de urbanización, detallando sus características, que se deberán ajustar a la normativa técnica vigente.

d) Cualquier otra administración competente, bien por acuerdo, o por existencia de convenios, o por que esté clasificada tal actuación como "de interés general". En estos casos la entidad gestora les solicitará a dichas administraciones los criterios seguidos en su diseño, con el fin de analizar su coherencia e integración dentro de la red municipal de saneamiento y emitir informe al respecto.

e) En la elaboración de planes que desarrollen las normas urbanísticas, que afecten a las zonas donde se localicen actividades industriales, será preciso un estudio técnico sobre la posibilidad de contaminación por vertidos o infiltración de aguas residuales industriales. Le corresponderá su ejecución y elaboración al promotor público o privado de dicha iniciativa.

Capítulo II.- Deberes de los usuarios de la red de saneamiento municipal

Artículo 8. - Usuarios sujetos

1. Todas las edificaciones, industrias o explotaciones, tanto públicas como privadas, susceptibles de generar vertidos, con independencia de su uso o usos compartidos, estarán obligadas a cumplir las disposiciones y preceptos de esta ordenanza, tanto en las conexiones actuales como en las previstas en el futuro.

2. Según el origen y las características de las aguas residuales que generan, los usuarios de la red de saneamiento se clasifican de la siguiente manera:

a) Usuarios domésticos: aquellos que generan aguas residuales domésticas, entendiendo por tales aquellas procedentes de los usos particulares de las viviendas, generadas principalmente por el metabolismo humano y las actividades domésticas. Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a la vivienda, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.



b) *Usuarios no domésticos: aquellos que generan aguas residuales no domésticas, entendiéndose por tales aquellas vertidas desde establecimientos en los que se efectúe cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, agrícola o ganadera. Estas aguas residuales, por sus características, pueden presentar en algún momento determinado una composición fisicoquímica, aunque sea accidentalmente, que supere los valores límite de emisión establecidos en esta ordenanza.*

A su vez, los usuarios no domésticos podrán clasificarse en:

b. 1) *Usuarios comerciales: son aquellos que utilizan agua destinada a las necesidades de locales comerciales, tales como oficinas, despachos, tiendas, centros privados de enseñanza, centros deportivos, clubes sociales y recreativos, garajes (sin ningún tipo de actividad de lavado, engrase u otros), así como en todos aquellos usos relacionados con hostelería, restauración, alojamiento y ocio, produciendo vertidos tanto de aguas residuales domésticas como asimilables a doméstico; a estos usuarios, a juicio de la entidad gestora, podrá exigírseles la instalación de un pretratamiento y/o control previamente a la conexión a la red pública de saneamiento.*

b. 2) *Usuarios industriales: los que generan vertidos tras la utilización del agua como un elemento directo o indirecto de un proceso de producción en una actividad industrial. Las características de estos vertidos serán compatibles con su transporte y depuración por las diferentes infraestructuras del sistema de saneamiento.*

b. 3) *Usuarios especiales: se entenderá por usuarios especiales cualquier otro no definido en puntos anteriores, incluidos los de carácter temporal. En todo caso, tienen a condición de usos especiales los vertidos provisionales por obras, ferias u otras actividades temporales en la vía pública. Las características de estos vertidos serán compatibles con su transporte y depuración por el sistema de saneamiento.*

Tipo de usuario Doméstico

naturaleza de las aguas residuales que vierte:

Domésticas; si

Industriales Asimilables a domésticas; no

Industriais Non asimilables a domésticas; no

Tipo de usuario No doméstico comercial

Domésticas; si

Industriales Asimilables a domésticas; no

No asimilables a domésticas; no

Tipo de usuario No doméstico Negocios

Domésticas; si

Industriales Asimilables a domésticas; si

No asimilables a domésticas; no

Tipo de usuario No doméstico Industrial

Domésticas; si

Industriales Asimilables a domésticas; si o no

No asimilables a domésticas; si

Tipo de usuario No doméstico Especiales

Domésticas; si o no

Industriales Asimilables a domésticas; si o no

No asimilables a domésticas; si o no

Artículo 9. - Obligación de conexión a la red municipal de saneamiento

1. *La conexión a la red municipal de saneamiento será obligatoria para todos los usuarios (domésticos y no domésticos) que se encuentren a menos de 100 metros de esta. No obstante, por razones técnicas, el punto exacto de conexión o entronque con la red municipal de saneamiento será determinado por los técnicos municipales aunque se supere esa distancia.*

2. *No obstante, la entidad gestora podrá dispensar de la obligación de la conexión señalada en el punto anterior, cuando se*

acredite por el usuario la inviabilidad de dicha conexión por razones técnicas, económicas o urbanísticas debidamente justificadas.

3. *En el caso de que una actividad generadora de aguas residuales no esté obligada a la conexión a la red municipal de saneamiento, o esta no sea posible, deberá estar provista de sistemas autónomos de saneamiento (fosas sépticas o similares) que no supongan un riesgo para el medio ambiente. Estos sistemas de depuración, que implicarán un vertido directo o indirecto a dominio público, deberán estar autorizados por el organismo de cuenca o la Administración hidráulica competente. En estos casos, el Servicio Municipal correspondiente deberá emitir, con carácter previo a la licencia urbanística de que se trate, un informe relativo a la idoneidad del dispositivo proyectado y conforme a las mejores técnicas disponibles que aseguren la mayor eficiencia ambiental de lo mismo. Corresponde al usuario la limpieza periódica, conservación y mantenimiento de dichos sistemas autónomos de depuración así como el envío a gestor autorizado de los residuos que se generaron.*

4. *Los usuarios adoptarán las medidas o previsiones correspondientes para poder conectar sus redes a la municipal, siendo los gastos de acometida por su cuenta. La acometida a la red municipal de saneamiento definida en el artículo 4. 1) tendrá carácter privativo, incluido el punto de conexión o entronque con la red municipal, se substanciará la obtención de su licencia conforme al dispuesto en el artículo 12 y se realizará de acuerdo con los condicionantes técnicos del anexo VI. Les corresponden a los usuarios las obligaciones de limpieza, conservación y mantenimiento de dicha acometida a excepción de aquellos casos en los que se demuestre que la deficiencia o daño a reparar no es imputable a lo mismo.*

5. *Cuando, como consecuencia de una actuación pública o privada autorizada, un usuario pase a disponer de una red del sistema público de saneamiento municipal a menos de 100 metros, deberá conectarse obligatoriamente a esa red luego de requerimiento municipal, y en el plazo que este fije. Se clausurará el sistema autónomo existente (fosita séptica o dispositivo similar), el que deberá ser comprobado y certificado por técnicos de los servicios municipales. Si en el plazo de tres meses desde la puesta en servicio de la nueva acometida no se había clausurado el sistema autónomo anterior el Ayuntamiento procederá a ejecutar los trabajos necesarios de forma subsidiaria, corriendo los gastos por cuenta del particular.*

La conexión se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en esta ordenanza.

6. *En suelo urbano no se permite la utilización de sistemas autónomos de saneamiento (fosas sépticas o similares). Todo usuario deberá estar conectado a la red de saneamiento municipal. Si no existiera red en la zona, o estuviera a más de 100 metros y la zona no estuviera incluida en polígono, su ejecución le corresponde al Ayuntamiento.*

Mientras el ayuntamiento no ejecute dichas obras, se permitirá previa la obtención, cuando corresponda, de la correspondiente autorización de vertido emitida por el organismo de cuenca o por la Administración hidráulica competente, la utilización de fosas sépticas o dispositivos similares, a los que se conectarán las aguas provenientes de los aseos (inodoros, lavabos, bidés y duchas), y también de las aguas grises provenientes de los vertederos, lavavajillas, lavadoras u otros aparejos o instalaciones análogas.

7. *En suelo urbanizable y rústico, en el que habitualmente no existe saneamiento municipal, se autorizará para las construcciones provisionales en suelo urbanizable y para las permanen-*

tes autorizables en suelo rústico el empleo de fosas sépticas o similares bajo las premisas señaladas en el punto anterior.

Artículo 10. - Deberes de los usuarios

El usuario tendrá los siguientes deberes:

a) Satisfacer puntualmente el importe del servicio de saneamiento en la cuantía, forma y plazos que determinen las correspondientes ordenanzas fiscales municipales.

b) Abonar las cantidades que resulten de la liquidación que por error, fraude o avería se les puedan imputar.

c) Verter las aguas residuales conforme al previsto en esta ordenanza y, de ser el caso, conforme al previsto en los correspondientes permisos de vertido.

d) Conectarse a la red municipal de saneamiento cuando esta se encuentre a menos de 100 metros del punto de vertido, solicitando previamente la licencia de acometida y abonando la tasa que determine la correspondiente ordenanza fiscal.

e) Informar la entidad gestora acerca de fugas, averías, pérdidas o cualquier otro incidente que, por interés propio o general, afecte o pueda afectar a las instalaciones del Servicio Municipal de Saneamiento. Entre estos incidentes se incluyen las manipulaciones de instalaciones que puedan causar contaminación o peligro para personas o bienes públicos o privados.

f) Comunicarlo a la entidad gestora de manera inmediata cualquier modificación en los procesos que influya en la calidad del efluente que se vierte, así como la comunicación de cualquier circunstancia futura que implique una variación de las características cualitativas o cuantitativas del vertido a efectos de proceder, de ser el caso, a la revisión del correspondiente permiso de vertido.

g) Permitir y facilitar la libre entrada en las instalaciones del personal municipal debidamente acreditado, para inspeccionar o reparar las instalaciones, siempre y cuando se detecten anomalías que puedan afectar al normal funcionamiento de la red municipal.

h) Respetar el precinto de cualquier local, instalación o mecanismo de esta que afecte o forme parte del sistema público de saneamiento.

i) Cumplir las condiciones y deberes que figuren en el permiso de vertido.

j) Comunicarle a la entidad gestora cualquier modificación de domicilio o titularidad de la vivienda o establecimiento, modificación en la instalación interior (en especial los puntos nuevos de vertido que resulten significativos por su volumen) o cualquier otra que implique un cambio significativo en el desarrollo general del servicio que presta la entidad gestora.

k) Cuando exista una alteración en el volumen del caudal de vertido que implique un aumento de más del 10%, deberá notificársele al Ayuntamiento para que se pueda estudiar la incidencia de ese aumento en el sistema de saneamiento.

l) Prever las instalaciones de bombeo y elevación en aquellos casos en que sea necesario.

Capítulo III.- Empleo de la red de saneamiento

Artículo 11. - Condiciones previas a la conexión

1. Para la conexión de un usuario al sistema municipal de saneamiento, hace falta que la red se encuentre en servicio, y que el vertido del usuario cumpla las condiciones establecidas en esta ordenanza.

2. Para poder efectuar la conexión, todos los edificios deberán contar con una red separativa interior de aguas pluviales y fecales. En el caso de que no exista red separativa en la vía pública en esa zona, la conexión entre ambas se efectuará siempre fuera de los límites de la parcela y entre esta y la red de saneamiento.

Artículo 12. - Requisitos y características básicas de la acometida al sistema

1. Para la conexión de un usuario al sistema municipal de saneamiento será necesaria la previa obtención de licencia municipal de acometida al sistema y, en su caso, también el previo permiso de vertido para los usuarios que señala el artículo 14, así como el abono de las tasas fiscales correspondientes.

Para eso, deberá presentarse en el Registro Municipal la solicitud en el modelo homologado correspondiente acompañado de la siguiente documentación:

a) Nombre del solicitante o razón social, dirección y teléfono, nombre del futuro usuario y dirección del vertido.

b) Licencia de obra o licencia de primera ocupación.

En caso de nuevas construcciones se presentará además:

a) Plano de situación a escala 1:2000.

b) Plano de la red de desagüe del interior del edificio en planta y alzado, a escalas respectivas de 1:100 y 1:50, detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea, y distinguiendo la red de aguas pluviales y la red de aguas residuales.

c) Descripción de las disposiciones y dimensiones idóneas para un correcto desagüe, especificando el material, diámetro y pendiente longitudinal.

1. Los requisitos y características básicas de estas acometidas son los que se establecen en el anexo VI "Características técnicas de la acometida" de esta Ordenanza, que será de preceptiva aplicación para obtener la correspondiente licencia.

2. Los establecimientos deberán unificar, siempre que sea posible, en el interior del edificio o parcela todos los vertidos engendrados por los procesos productivos y, al mismo tiempo, respetarán las redes separativas de manera que no podrán verter las aguas pluviales en la red interna de aguas residuales y viceversa.

3. El ayuntamiento concederá licencia de acometida a la red municipal de saneamiento tras la supervisión de la correcta conexión.

4. En caso de concesión de licencia municipal de demolición a un inmueble que había dispuesto de acometida a la red municipal de saneamiento, deberá exigirse en esta el sellado de la acometida existente con el fin de poder recuperarla en un futuro para el nuevo uso del inmueble o, de ser el caso, para evitar posibles inundaciones o filtraciones en el solar. Este sellado deberá comunicársele a la entidad gestora.

5. Para los usuarios obligados a obtener el permiso de vertido, su obtención será requisito previo y preceptivo para conseguir la licencia posterior de acometida.

Artículo 13. - Prohibiciones y limitaciones

1. Queda totalmente prohibido:

a) El vertido a la red de saneamiento de las sustancias relacionadas en el Anexo I-A, "Vertidos prohibidos", de esta ordenanza.

b) La dilución para conseguir los niveles de emisión que permitan su vertido a la red de saneamiento excepto nos supuestos de urgencia o de peligro inminente y, en todo caso, previa comunicación al ayuntamiento de acuerdo con el dispuesto en el artículo 23.

c) El vertido de aguas residuales o cualquier otro tipo de residuos desde camiones cisterna o de otro tipo, a la red de saneamiento.

d) El vertido a las redes de saneamiento de aguas blancas cuando pueda adoptarse una solución técnica alternativa por existir en el contorno de la actividad una red separativa o un canal público.



e) El vertido procedente de actividades agropecuarias y, en concreto cuadras y granjas, a la red de saneamiento municipal. Las aguas residuales generadas en esas actividades deberán ser gestionadas de acuerdo con la normativa de aplicación.

2. Limitaciones al vertido:

a) Los vertidos industriales que contengan sustancias de las relacionadas en el Anexo II de esta ordenanza deberán respetar las limitaciones allí establecidas, sin que pueda admitirse la dilución para conseguir dichos límites.

b) Como norma general, el caudal de aguas residuales se verterá de forma distribuida a lo largo del día. En todo caso, como norma general, los caudales máximos instantáneos no podrán superar el triple del caudal medio diario autorizado. Esta limitación podrá ser variada, en función de las posibilidades de la red y de las estrategias de explotación por la entidad gestora, previa comunicación al usuario.

c) La entidad gestora podrá obligar a reducir o regular el caudal del vertido de las industrias cuando las condiciones de la red o las instalaciones de depuración así lo aconsejen, o en casos en que lo incluso constituya un grave riesgo para el sistema en su conjunto, incluido el medio receptor. Podrá ser requerida a imposición de un régimen de vertido determinado, en un horario y con un caudal específico debiendo el usuario implantar los medios de almacenamiento temporal, regulación y bombeo precisos. Esta obligación podrá tener carácter temporal, estacional o permanente.

d) Las actividades con vertidos que incorporen sustancias peligrosas deberán cumplir los valores límite de emisión establecidos en la normativa vigente en materia de aguas.

Artículo 14.- Condiciones para la utilización de la red municipal de saneamiento

1.- En función del tipo de usuario y de la naturaleza de las aguas residuales que se incorporen a la red municipal de saneamiento, están obligados a solicitar el permiso de vertido regulado en los artículos siguientes los usuarios especificados en la siguiente tabla:

Tipo de usuario Doméstico

naturaleza de las aguas residuales que vierte domésticas; si

industriales asimilables a domésticas; no

industriales no asimilables a domésticas; no

requiere permiso de vertido; no

Tipo de usuario No doméstico comercial

domésticas; si

industriales asimilables a domésticas; no

industriales no asimilables a domésticas; no

requiere permiso de vertido; no

Tipo de usuario No doméstico negocios

domésticas; si

industriales asimilables a domésticas; si

industriales no asimilables a domésticas; no

requiere permiso de vertido; si

Tipo de usuario No doméstico industrial

domésticas; si

industriales asimilables a domésticas; si o no

industriales no asimilables a domésticas; si

requiere permiso de vertido; si

Tipo de usuario No doméstico especiales

domésticas; si o no

industriales asimilables a domésticas; si o no

industriales no asimilables a domésticas; si o no

requiere permiso de vertido; si

2. Además, quedan obligados a obtener el permiso de vertido al sistema público de saneamiento los siguientes usuarios:

a) Los usuarios no domésticos cuya actividad esté comprendida en las correspondientes epígrafes de la vigente CNAE-2009, aprobada por el Real Decreto 475/2007, equivalentes a las epígrafes C, D, Y y F del CNAE-93, según los cuadros de equivalencias entre la CNAE-93 y la CNAE-2009 elaborados polo Instituto Nacional de Estadística, así como aquellos otros usuarios no domésticos cuyo vertido sea superior a 2.000 metros cúbicos anuales.

b) Los usuarios con un volumen de vertido inferior a 2.000 metros cúbicos anuales pero que originen contaminación especial en los términos del artículo 47.1.c) de la Ley 9/2010, de Aguas de Galicia.

c) Todas las actividades que incorporen agua en proceso y/o estén obligadas por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

d) Los usuarios que utilicen aguas cuyo origen no sea de la red de abastecimiento municipal.

e) Los ayuntamientos cuya red de saneamiento municipal vierta a la de propiedad de este ayuntamiento.

3. El resto de los usuarios cuya actividad genere aguas residuales domésticas quedan sujetos a las regulaciones que dicte la entidad gestora y, en todo caso, a las prohibiciones establecidas en el anexo I de esta ordenanza.

4. La entidad gestora le podrá exigir al peticionario la caracterización del vertido por un laboratorio acreditado para determinar el tipo de usuario de que se trata.

5. El permiso de vertido se le otorgará a cada usuario en función de las características específicas de su sector de actividad, de su compatibilidad con los tratamientos de la EDAR, de la peligrosidad de su efluente y de los caudales de vertido generados, lo que puede suponer un aumento o una disminución de los valores límite de los parámetros del anexo II; así:

a) A cualquier actividad o instalación se le podrán fijar valores límites diferentes de los establecidos con carácter general en el anexo II para aquellos vertidos de aguas cuyas circunstancias particulares debidamente justificadas así lo aconsejaran.

b) En casos particulares, se le podrán imponer limitaciones más estrictas en aplicación de la normativa vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, lo pones su contenido en sustancias peligrosas incluidas en el anexo I-C, "Vertidos con sustancias peligrosas", o en el anexo II (los parámetros con la nota 10: Parámetros contaminantes difícilmente tratables en la EDAR o con impacto significativo sobre los objetivos de calidad de en medio receptor y los potenciales usos de las aguas depuradas).

6. Las aguas residuales procedentes de usuarios no domésticos cuyas aguas presenten grasas, aceites u otro producto de estas características deberán disponer del correspondiente separador de grasas construido en la forma idónea para adecuar los vertidos a los límites considerados en esta ordenanza.

7. En el caso de vertidos procedentes de colectores o redes de saneamiento de otros términos municipales, o pertenecientes a otras administraciones u organismos dependientes de estas, será titular y responsable del vertido el titular de la red de la que proveen justo antes del punto de vertido. Estos vertidos tendrán consideración de aguas residuales de carácter supramunicipal.

Artículo 15.- Permiso de vertido

1. Se entenderá por permiso de vertido municipal aquel que tiene por finalidad comprobar que la evacuación de las aguas residuales por medio de la red de saneamiento municipal, o el vertido directo en la estación depuradora, se acomoda a las normas establecidas, y que la composición y características de

las aguas residuales se mantienen dentro de los límites establecidos.

2. En caso de que la evacuación de las aguas residuales sea al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-terrestre, la autorización del vertido corresponderá al organismo de cuenca o a la Administración hidráulica competente.

3. El permiso de vertido a la red de saneamiento municipal se lo otorgará el ayuntamiento a los usuarios indicados en el artículo 14.

4. El otorgamiento de dicho permiso faculta a los mencionados usuarios para realizar vertidos de aguas residuales a la red de saneamiento en las condiciones que en él se establezcan.

5. El permiso de vertido estará condicionado al cumplimiento del establecido en esta ordenanza, y tendrá, con carácter general, excepto por razones justificadas debidamente motivadas, una validez máxima de 8 años, renovable por idénticos periodos, por consentimiento expreso de la entidad gestora y por escrito, sin perjuicio de la obligada revisión antes diera plazo en los casos previstos en el artículo 19. En los supuestos de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), la vigencia del permiso se someterá al plazo de la autorización ambiental integrada.

6. No se permitirá ninguna conexión a la red de saneamiento municipal en tanto no se tengan efectuadas las obras o instalaciones específicamente determinadas, así como las modificaciones o acondicionamientos técnicos que, a la vista de los datos aportados en la solicitud del permiso de vertido, establezca el ayuntamiento. En el caso de ejecución de nuevos colectores en viales ya existentes las atacadas podrán ejecutarse simultáneamente con la obra principal siempre y cuando los particulares interesados cumplan con el estipulado en la presente ordenanza. La puesta en servicio de dichas atacadas vendrá determinada por el ayuntamiento en función de la operatividad del sistema.

7. En todo caso, el permiso de vertido no se podrá entender otorgado por silencio administrativo.

8. Los permisos de vertido se emitirán con carácter intransferible.

9. El plazo máximo para dictar resolución será de 6 meses desde que se reciba la solicitud de permiso. Transcurrido dicho plazo sin que se dictara resolución, la solicitud de permiso de vertido se entenderá denegada.

Artículo 16.- Solicitud del permiso de vertido

1. Antes de efectuar ningún vertido de aguas residuales al sistema, los titulares de las actividades indicadas en el artículo 14.2 deben solicitar del ayuntamiento el correspondiente permiso de vertido y, para estos efectos, aportarán la documentación que se indica en el anexo III de esta ordenanza.

2. En aquellos casos en que sea necesario tratamiento previo a la conexión con la red de saneamiento según lo dispuesto en el artículo 21, será necesaria la elaboración de un proyecto redactado por un técnico competente que, en todo caso, certifique que la actividad cumple con las condiciones de funcionamiento e impacto ambiental que fueran establecidas; en especial:

a) Que las estimaciones efectuadas de los parámetros de vertido a la red son válidas.

b) Que las instalaciones de tratamiento y depuración están realizadas y son acomodadas.

Además, en caso de que se efectúe una caracterización, esta deberá ser realizada por un organismo de control autorizado o una entidad colaboradora de la Administración hidráulica, según la Orden MAM 985/2006, de 23 de marzo, que elaborará

un informe que incluya las mediciones, inspecciones y análisis realizados.

Artículo 17.- Procedimiento para la obtención del permiso de vertido

1. El procedimiento para obtener el permiso de vertido, en el caso de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), o, en su caso, en la normativa de ejecución que apruebe la Comunidad Autónoma de Galicia, será el establecido en las mencionadas normas.

2. En otro caso, serán de aplicación las normas del procedimiento administrativo común.

3. En ningún caso es posible la obtención del permiso de vertido por silencio administrativo, que será desestimatorio.

4. De acuerdo con los datos aportados por el solicitante, el ayuntamiento resolverá en el sentido de:

a) Prohibir totalmente el vertido cuando las características que presente no puedan ser corregidas por el oportuno tratamiento previo. En este caso, el interesado deberá solicitar la correspondiente dispensa de vertido a la red de saneamiento pública, juntando a su solicitud el estudio demostrativo de la imposibilidad del vertido a la red de colectores de titularidad municipal. La entidad gestora obligará al solicitante a proceder a la desconexión de su red privada de saneamiento de la red pública en caso de que ya estuviera realizada la acometida.

b) Autorizar el vertido de forma condicionada.

c) Autorizar el vertido sin más limitaciones que las contenidas en esta ordenanza.

5. En todo caso, la denegación del permiso será motivada e indicará necesariamente las razones que la determinen, cuya corrección producirá su otorgamiento.

6. En caso de solicitud de nuevas acometidas, la obtención previa del permiso de vertido se presentará junto a la solicitud de acometida a la red de saneamiento municipal.

Artículo 18.- Contenido del permiso de vertido

El permiso de vertido que otorgue el ayuntamiento incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:

a) Datos de identificación del titular de la actividad y del inmueble, planta, instalación o local donde se genera el vertido.

b) Calificación del usuario y tipología de las aguas residuales.

c) Identificación y localización del punto de vertido. La situación (coordenadas UTM) del punto de conexión con la red de saneamiento municipal.

d) Origen y características de los efluentes de aguas residuales autorizados.

e) Los valores límite de emisión, o valores límite de vertido, de las características cualitativas del vertido, tanto en valor medio diario máximo como en valor instantáneo máximo.

f) Los límites cuantitativos del vertido, indicando el caudal medio y el caudal máximo instantáneo en metros cúbicos por hora, día y año. En el caso del caudal máximo, además se indicará su frecuencia y duración.

g) Horario de vertido.

h) Características de la sección de control que deberá instalar el titular del vertido según lo dispuesto en el anexo V, punto 9, línea y), que deberá estar operativa en menos de 6 meses desde la concesión del permiso de vertido. Le serán especificados los equipamientos para la medida de caudal y para la toma de muestras, así como posibles equipamientos para la medida en continuo de determinados parámetros de contaminación. Se especificarán también los equipamientos de registro de los valores medidos y el intervalo de registro. Estos equipamientos deberán permitir, por lo menos, la medida y registro del caudal instantáneo y del caudal totalizado en un periodo determinado



de tiempo y sin posibilidad de puesta a cero. Además, en caso de que el caudal se obtenga a partir de los callados medidos en una sección de control calibrada, el usuario guardará los registros de las dichas medidas de callado. Como consecuencia de los procesos de inspección, la entidad gestora podrá solicitar la modificación de las características de la sección de control.

i) Plazo para adaptarse a los límites de vertido especificados en el propio permiso.

j) El programa de control del vertido. El titular del vertido deberá realizar un programa de autocontrol en los supuestos de vertidos que comporten un riesgo elevado de impacto sobre el sistema de saneamiento, de acuerdo con el dispuesto en el artículo 27. La entidad gestora definirá en cada caso particular los vertidos que supongan un riesgo elevado, en función del caudal de vertido, de los contaminantes, o de las cargas contaminantes.

k) El formato y contenido de los informes del autocontrol que el titular del permiso de vertido le deberá remitir a la entidad gestora, especificando su periodicidad.

l) Plazo de validez del permiso de vertido.

m) Las actuaciones y medidas que, en caso de emergencia, deban ser puestas en práctica por el titular del permiso de vertido y el protocolo de contacto directo con la entidad gestora para la comunicación de vertidos accidentales y de emergencia.

n) En su caso, excepciones temporales de los requerimientos del Anexo II, "Nota 11: Parámetros tratables en la EDAR o de impacto poco significativo sobre los objetivos de calidad de medio receptor", siempre que se apruebe un programa que garantice su cumplimiento en el plazo que fije la entidad gestora. Una vez rematado el plazo fijado el ayuntamiento realizará una inspección para verificar el fin de la situación de excepción

o) En razón de los riesgos de la actividad, se podrán requerir para la obtención del permiso de vertidos seguros, avales o fianzas que cubran los posibles daños derivados de dichos riesgos.

p) Cualquier otra condición que la entidad gestora considere oportuna en razón de las características específicas del caso.

Artículo 19.- Revisión del permiso de vertido

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/2002 de IPPC, el permiso de vertido al sistema deberá revisarse cuando se produzca algún cambio significativo en la composición o en el volumen del vertido cuando se alteren sustancialmente las circunstancias del momento de su concesión, o cuando sobrevengan otras que justifiquen su denegación o su aprobación en términos diferentes.

2. En todo caso, se procederá a la revisión del permiso de vertido:

a) Cuando la carga contaminante vertida por una actividad resulte significativa, en relación con la carga total tratada por el sistema de depuración, y pueda dificultar su depuración en las condiciones idóneas.

b) Cuando el efecto aditivo o sinérgico de las aguas residuales de diferentes vertidos pueda dificultar el tratamiento del sistema en las condiciones idóneas.

c) Cuando remate el periodo de vigencia de 8 años o el expresamente establecido conforme a lo señalado en el artículo 15.5 por razones justificadas debidamente motivadas.

d) Cuando se produzca la aprobación de la nueva normativa básica o sectorial o modificaciones de la existente, que afecte a lo estipulado en esta ordenanza.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones del permiso de vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento fueran alteradas o sobrevinieran otras que, de existir con anterioridad, tendrían justificada su denegación o

el otorgamiento en tener distintos pudiendo ser el caso de decretar la suspensión temporal hasta que dichas circunstancias sean superadas. En este supuesto, el usuario será informado, con suficiente antelación, de las posibles modificaciones y dispondrá del tiempo adecuado para adaptarse a su cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el siguiente punto.

4. El usuario será informado con suficiente antelación de las posibles modificaciones y tendrá derecho a formular las alegaciones que considere oportunas, fijándosele un plazo de adaptación que no sobrepasará de un año, a contar desde la aprobación de la revisión.

5. Si el titular del permiso no realiza las modificaciones en el plazo concedido, se podrá declarar la caducidad del permiso, sin perjuicio de la imposición de las sanciones oportunas.

6. En ningún caso la revisión del permiso de vertido comporta para su titular derecho a indemnización alguna.

Artículo 20.- Revocación del permiso de vertido

El permiso de vertido, previa audiencia de su titular, podrá ser revocado en los siguientes supuestos:

a) Por petición del titular del contrato, al cesar el vertido y, por lo tanto, el requerimiento del servicio.

b) Por incumplimiento, por parte del titular del permiso, de los deberes que de este derivan, o de los requerimientos efectuados para su cumplimiento.

c) Cuando el titular del servicio pierda su dominio de uso sobre el inmueble objeto del contrato.

d) Por revocación, caducidad o anulación de la autorización o licencia que permitía el desarrollo de la actividad que causa el vertido.

e) Por cambio de uso de las instalaciones para las que se otorgó el permiso de vertido.

f) Por incumplimiento por parte del usuario de los requerimientos efectuados por la entidad gestora respecto al tratamiento previo de los vertidos o de reparación de las instalaciones para adecuar el vertido a las condiciones establecidas en el correspondiente permiso de vertido.

g) Como consecuencia de una sanción que lleve implícita la pérdida del permiso.

h) La no aceptación o incumplimiento de las modificaciones del permiso de vertido impuestas como consecuencia de una revisión.

i) Cuando el usuario permita el uso de sus instalaciones de vertido a terceros.

j) Cuando se cese en los vertidos por un tiempo superior a un año.

Artículo 21.- Tratamiento previo a la conexión

1. Las aguas residuales que no cumplan las limitaciones que, para su vertido en la red municipal de saneamiento, se establecen en esta ordenanza deberán ser objeto del correspondiente tratamiento previo por el usuario.

2. Las instalaciones necesarias para realizar dicho tratamiento previo de estas aguas residuales formarán parte del sistema de saneamiento privado, y se definirán suficientemente en la solicitud del permiso de vertido, tal como se cita en el anexo III, a la que se juntará el proyecto correspondiente y los estudios y cálculos justificativos de su eficacia, según lo señalado en el artículo 16.2.

3. Cuando, excepcionalmente, varios usuarios se unan para efectuar conjuntamente un tratamiento previo de sus aguas residuales, deberán obtener un permiso de vertido para el efluente final conjunto, con declaración de todos los usuarios que lo compongan. La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de vertido será de la comunidad de usuarios y solidariamente de cada uno de ellos.

En este caso, cada uno de los usuarios deberá instalar antes de la confluencia de los vertidos, secciones de control individuales para el control y medición independiente de los efluentes.

4. En cualquier caso, el permiso de vertido quedará condicionado a la eficacia del tratamiento previo, de tal manera que, si este no produjera los resultados previstos, quedará sin efecto dicho permiso y prohibido el vertido de esas aguas residuales a la red de saneamiento municipal.

Artículo 22.- Dispensa del permiso de vertido

1. Si no fuera posible que las aguas residuales que hace falta verter se mantengan dentro de los límites fijados en esta ordenanza, ni siquiera mediante tratamientos previos, el interesado deberá desistir en la actividad que las produce o adoptar las previsiones necesarias, mediante la realización de las obras o instalaciones precisas, para que las aguas residuales no admisibles en la red de saneamiento o planta depuradora se almacenen y evacuen mediante otros medios a otro tipo de planta especial o depósito de seguridad que garanticen un idóneo destino final ajustado a la normativa vigente.

2. A estos efectos, el interesado deberá solicitar la correspondiente dispensa de vertido a la red de saneamiento, juntando a su solicitud un estudio demostrativo de la imposibilidad de adecuar ese vertido a la ordenanza. Con la periodicidad que se determine al dispensarle el vertido a la red pública municipal de saneamiento, el interesado deberá justificar su situación en relación con la eliminación del vertido.

Artículo 23.- Situaciones de emergencia

1. Si durante el funcionamiento de una actividad se produjera un vertido accidental, o un fallo en las instalaciones de tratamiento previo que provoque un incumplimiento de los límites de emisión del permiso de vertido, el titular de la actividad deberá tomar las medidas idóneas para minimizar el daño y comunicarle el suceso a la entidad gestora de forma fehaciente. En su comunicación se indicarán, por lo menos: sustancias descargadas, volumen aproximado descargado, horario en que se produjo la descarga y concentraciones aproximadas de las sustancias vertidas.

2. En las 48 horas siguientes al suceso, el titular del permiso de vertido le presentará a la entidad gestora un informe detallado de lo acontecido, las medidas adoptadas para controlarlo y las posibles acciones para evitar su repetición.

3. Las actividades con riesgo potencial de producir vertidos accidentales o de emergencia, deberán tener establecidos protocolos de emergencia para minimizar los daños que se puedan producir en las instalaciones de saneamiento y depuración, así como en el medio receptor. Estos planes de emergencia se exigirán en el propio permiso de vertido y se deberán presentar con la solicitud.

4. Si por motivos de mantenimiento fuera necesario incumplir puntualmente los parámetros del permiso de vertido, el titular de la actividad le deberá solicitar previamente autorización a la entidad gestora para que tome las medidas idóneas y así evitar afectar a las instalaciones municipales de saneamiento y depuración.

5. Si, como consecuencia de los vertidos o descargas accidentales, del fallo en el funcionamiento de las instalaciones de tratamiento previo, o de la persistencia de vertidos no tolerados o prohibidos se producen daños sobre la red municipal de saneamiento, procederá a su valoración la entidad gestora conforme a lo establecido en el artículo 34 de la presente ordenanza. Esta valoración será comunicada por escrito al titular del vertido causante de daños en un plazo no superior a treinta días naturales desde que comenzaron a producirse.

6. Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o de peligro, así como los de limpieza, remoción, reparación o modificación del sistema de saneamiento y depuración a que den lugar las descargas accidentales o debido a la persistencia de los vertidos tolerados o prohibidos, le deberán ser abonados a la entidad gestora por el usuario causante del daño.

7. Sin perjuicio de lo establecido en los epígrafes anteriores, el ayuntamiento le deberá comunicar a la administración competente y, en su caso, a los tribunales de justicia los hechos y sus circunstancias cuando de las actuaciones realizadas por aquella se pusiera de manifiesto la existencia de descuido o intencionalidad por parte del titular del vertido o del personal dependiente de él, ejerciendo las acciones pertinentes para determinar en cada caso la responsabilidad en que pudieran incurrir y el correspondiente resarcimiento de los daños y pérdidas producidos como consecuencia del incumplimiento de esta ordenanza.

Artículo 24.- Censo de vertidos a la red municipal de saneamiento

1. El ayuntamiento llevará uno censo informatizado de vertidos al sistema en el que inscribirán los vertidos sometidos a permiso, y en el que constarán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Nombre, dirección, CNAE y NIF del titular del permiso.

b) Datos básicos del caudal de agua de abastecimiento, y/o autoabastecimiento, y del vertido.

c) Condiciones básicas del permiso, incluyendo la localización con coordenadas UTM y el acceso al punto de vertido.

d) Situación administrativa del permiso.

e) Datos relativos a la contaminación y características del vertido conectado.

f) Informe analítico del vertido, renovado con periodicidad anual

2. El censo de vertidos estará a disposición de la Administración hidráulica de Galicia y de la Administración hidráulica del Estado. Asimismo, todos aquellos datos del censo que no provoquen la vulneración de la Ley de Protección de Datos serán públicos y podrán ser consultados a través de la web municipal.

3. Tomando como base el mencionado censo, así como los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, el Ayuntamiento de Taboada cuantificará periódicamente las diversas clases de vertidos, con el fin de actualizar las limitaciones de las descargas y los consiguientes permisos de vertido, así como disponer las actuaciones preventivas, reparadoras y/o correctoras que sean necesarias.

4. El ayuntamiento deberá informar periódicamente sobre su censo de vertidos al gestor o responsable del sistema de depuración correspondiente, en caso de que se trate de distintas entidades gestoras para las instalaciones de saneamiento y las de depuración.

5. Cuando una misma entidad gestora tenga a su cargo la gestión del saneamiento en baja y el servicio de depuración de aguas residuales, deberá incluir en el censo, los vertidos no canalizados a los que se refiere el artículo siguiente.

Artículo 25.- Vertidos no canalizados

1. Queda totalmente prohibido, salvo expresa autorización de la entidad gestora, el vertido de las aguas residuales, o de cualquier otro tipo de residuo, mediante sistemas no canalizados (camiones cisterna, o de otro tipo) a la red municipal de saneamiento. En los casos de vaciado de fosas sépticas, el titular deberá comunicar esta actividad a la entidad gestora indicando el punto y hora del vertido para su control.



2. Los vertidos a la EDAR procedentes de sistemas no canalizados deberán ser autorizados por la entidad explotadora de esta, de acuerdo con las reglamentaciones técnicas que adopten y, en todo caso, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 del Reglamento marco establecido por el Decreto 141/2012, de 21 de junio, y sin perjuicio de los permisos y autorizaciones exigibles segundo a normativa de residuos. En todo caso, estos vertidos sólo podrán proceder de actividades domésticas o asimilables a domésticas.

Capítulo IV.- Inspección y control

Artículo 26.- Inspección y control por parte de la entidad gestora

1. Todas las cuestiones relativas a la inspección y control derivadas del cumplimiento de lo previsto en esta ordenanza se remiten a la regulación contenida en el Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del servicio público de saneamiento y depuración de aguas residuales de Galicia.

2. En lo relativo a la toma de muestras, además de lo preceptuado en el Reglamento marco citado, se tendrá en cuenta que para el control del cumplimiento del límite “valor medio diario máximo” del anexo II se utilizarán muestras compuestas. Para el control del límite “valor instantáneo máximo” del mismo anexo II se emplearán muestras simples.

3. El ayuntamiento, a propuesta de la Entidad Gestora de la EDAR, diseñará un plan de inspección a fin de detectar y corregir los orígenes de ciertos efluentes cuya composición ocasione o pueda haber el riesgo cierto de que ocasionen, problemas de funcionamiento operativo en el seno de la propia EDAR, o que comprometan el cumplimiento de los límites impuestos por la Administración hidráulica en la propia autorización de vertido a dominio público.

Artículo 27.- Autocontrol de los vertidos

1. En los casos en que, de conformidad con el artículo 18, k), el permiso de vertido así lo exija, su titular tomará las muestras y procederá a realizar los análisis que se especifiquen en el propio permiso para verificar que no se superan las limitaciones establecidas.

2. Los resultados de los análisis se deberán conservar por lo menos durante tres años.

3. El titular del permiso de vertido tendrá un plan de autocontrol, que estará a disposición de la entidad gestora y de los inspectores, en el que constarán: la periodicidad de los autocontroles, el lugar en que se tomaron las muestras, la fecha en que se realizó la toma y las determinaciones analíticas, así como cualquier otro dato que se considere procedente solicitar.

4. La entidad gestora podrá requerir al usuario para que presente periódicamente un informe sobre el efluente vertido si así fue establecido en el permiso de vertido.

5. El deber de controlar los parámetros característicos de los vertidos de los usuarios no domésticos se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en la siguiente tabla:

Tipo de vertido (según el Anexo IV de la ordenanza): Clase; grupo; Caudal de vertido(m³/año); periodicidad de control

1; 3, 4, 6; > 2.000; Trimestral

1; 3, 4, 6; < 2.000; Semestral

1; 0, 1, 2, 5, 7; > 2.000; Trimestral

1; 0, 1, 2, 5, 7; < 2.000; Anual

2; 9, 12, 14; > 2.000; Trimestral

2; 9, 12, 14; < 2.000; Semestral

2; 8, 10, 11, 13; > 2.000; Trimestral

2; 8, 10, 11, 13; < 2.000; Anual

3; 15, 16, 17; > 2.000; Trimestral

3; 15, 16, 17; < 2.000; Semestral

6. La entidad gestora podrá modificar la periodicidad de control si así lo estima conveniente por las características singulares del vertido.

7. En el anexo IV se incluye el detalle de la clasificación de los diferentes sectores industriales por clase y grupo, tal como figura en las notas (***) del anexo IV del Real 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

8. A los efectos de que los usuarios no domésticos puedan llevar a cabo estos controles cuando lo indique su permiso de vertido, o cuando se lo solicite la entidad gestora, deberán disponer de un equipamiento de medida de caudal y de un equipamiento de toma de muestras automático, situados en la sección de control, que permita obtener una muestra representativa del vertido. Dicha muestra se realizará como mínimo una toma de muestras durante un período de tiempo representativo de las actividades de la empresa, que tenga también en cuenta actividades especiales o singulares, equivalente a la una jornada laboral completa.

9. En los casos en que así se establezca, debido a la variabilidad de la carga contaminante vertida a lo largo del ciclo productivo, el valor medio máximo diario establecido en el anexo II estará referido a la muestra compuesta tomada en varios momentos del ciclo, debiendo ser las partes alicuotas empleadas proporcionales a los caudales instantáneos de vertido.

10. El análisis de las muestras deberá ser realizada mediante metodología oficial en un laboratorio externo acreditado, según los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN ISO/IEC 17025, o la que en el futuro la sustituya, que sea de aplicación en función de su ámbito de actuación y/o registrado por la administración.

11. En caso de que no exista medición de caudal vertido, se tomará como dato del caudal el valor del agua consumida. En el caso de existir diferencias significativas, el titular del vertido deberá instalar un equipamiento de medida homologado para la medida del efluente.

12. La entidad gestora podrá solicitar la instalación, en la citada sección de control, de las sondas y equipamientos automáticos de medición en continuo del vertido que se consideren necesarios para un autocontrol efectivo. Podrá exigirse la realización de controles en continuo en aquellos puntos de vertido cuando se adviertan afecciones negativas en el entorno o se presuma, razonadamente, que los resultados de los controles periódicos establecidos no garantizan una representatividad suficiente de los niveles de emisión reales. Los equipamientos analizadores online de parámetros de contaminación que se empleen para el control en continuo de los vertidos deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Proporcionar resultados reproducibles y comparables.

b) Disponer de un certificado oficial de homologación para la medida de concentración del contaminante que analicen, otorgado por alguno de los organismos oficialmente reconocidos en los estados miembros de Unión Europea o, cuando haya reciprocidad, en países terceros.

c) Estar calibrados y situados de acuerdo con lo que prevean las normas europeas (EN); en ausencia de estas, en las normas UNE; y, en ausencia de ellas, en las normativas internacionales.

Capítulo V.- Régimen de infracciones y sanciones

Artículo 28.- Responsabilidad e infracciones

1. Las acciones y omisiones que contravengan lo establecido en esta ordenanza generarán responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la civil o penal que, en su caso, pudiera ser exigible.

2. Las acciones u omisiones que provocaran, directa o indirectamente, afición a la calidad de las aguas en el dominio público hidráulico o en el dominio público marítimo-terrestre serán constitutivas de las infracciones que al efecto prevé la legislación vigente en materia de aguas, y serán sancionadas por los órganos administrativos que tengan atribuidas tales competencias.

3. Para la fijación de la correspondiente responsabilidad, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) Cuando existan varios responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión de la infracción, la responsabilidad se exigirá solidariamente.

b) Cuando los daños se produzcan por la realización de diversas actividades efectuadas por distintos usuarios, se podrá imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos, siempre que fuera posible conocer el grado de implicación de cada una.

c) Cuando se trate de deberes de carácter colectivo, tales como limpieza, mantenimiento y conservación de instalaciones comunes, la responsabilidad se le exigirá a la correspondiente comunidad si la hubiera y, si no, se exigirá solidariamente.

4. Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

5. Se consideran infracciones LEVES:

a) El vertido a la red de saneamiento de titularidad municipal de aguas residuales de naturaleza doméstica o asimilable a doméstica sin contar con la licencia de acometida, cuando esta sea necesaria, o sin respetar las características de las acometidas señaladas en el anexo V.

b) La construcción y modificación de alcantarillas, acometidas o conexiones a la red, o instalaciones anexas a esta, incluso siendo de propiedad particular, sin tener la licencia de acometida, o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la licencia concedida o a las características técnicas exigidas en esta ordenanza.

c) La utilización de sistemas autónomos de saneamiento (fosas sépticas o similares) no autorizados, el incumplimiento de los correspondientes deberes de limpieza y mantenimiento de estos, el no envío a un gestor autorizado del producto resultante de las operaciones de limpieza o la conexión a estos sistemas de aguas no permitidas en la ordenanza (artículos 9.3 y 9.6) siempre que no produzca una afición al medio receptor, caso en que tendrán la consideración de infracciones graves.

d) La no conexión al sistema de saneamiento por parte de los usuarios obligados a eso, y siempre que no se produzca una clara afección al medio receptor por parte de los sistemas autónomos empleados, o bien por generar escorrentías de aguas residuales en terrenos públicos o privados, casos en que tendrá la consideración de grave.

e) La dilución y el vertido de aguas blancas, excepto que se trate de un volumen desproporcionado o que resulte rentable por el beneficio obtenido conseguir los límites de vertido por dilución, caso en que tendrá la consideración de grave.

f) La falta de información a la entidad gestora del aumento del volumen del caudal de vertido en más de un 10%.

g) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso de vertido, siempre que no se les causen daños a las instalaciones de saneamiento municipal, o bien cuando estos daños no superen los 12.000 euros.

h) Las acciones y omisiones de las que deriven daños o pérdidas para la integridad o el funcionamiento de los bienes de dominio público que conforman el servicio de saneamiento municipal que no superen los 12.000 euros.

i) En el caso de existir una sección de control, la modificación de sus características o dimensiones, o la manipulación o desprecintado de los equipamientos por personal ajeno al Ayuntamiento.

j) El incumplimiento del plan de autocontrol cuando así sea exigido en el permiso de vertido.

k) La desobediencia a los requerimientos del ayuntamiento en relación con la adecuación de vertidos o instalaciones a las condiciones reglamentarias, y también en relación con la remisión de datos e informaciones sobre las características del efluente, de las actividades o procesos que lo generan, o de las instalaciones de tratamiento previo.

l) El vertido de las aguas residuales, o de cualquier otro tipo de residuo, mediante sistemas no canalizados (camiones cisterna o de otro tipo) a la red municipal de saneamiento, siempre que se trate de vertidos procedentes de actividades domésticas o asimilables y no estén autorizadas, según se establece en el artículo 25.

m) Incumplimiento de cualquier prohibición establecida en esta ordenanza o la omisión de los actos a que obliga, siempre que no estén considerados como infracciones graves o muy graves.

6. Se consideran infracciones graves:

a) Cualquier conducta indicada en el punto 5 de la que deriven daños para el dominio público municipal o pérdidas superiores a 12.000 euros.

b) La obstrucción a la labor inspectora del ayuntamiento en el acceso a las instalaciones o la negativa a facilitar la información requerida.

c) La realización de vertidos de las sustancias prohibidas relacionadas en el anexo I-A de esta ordenanza.

d) El vertido a la red de saneamiento de titularidad municipal de aguas residuales de naturaleza distinta a la doméstica sin contar con el permiso de vertido correspondiente o con él caducado, revocado o suspendido.

e) El vertido a la red de saneamiento de titularidad municipal de aguas residuales de naturaleza distinta a la doméstica con superación de los valores exigidos en los anexos I y II o con vulneración de los exigidos en el permiso de vertidos.

f) El vertido de aguas residuales sin tratamiento previo, cuando estas lo requieran, o sin respetar las limitaciones especificadas en esta ordenanza.

g) La no comunicación de circunstancias que comporten una revisión del permiso de vertido.

h) La ocultación o falseamiento de datos exigidos en la solicitud de vertido, y determinantes para el otorgamiento del permiso de vertido y/o licencia de acometida.

i) La falta de comunicación de las situaciones de fugas, averías, pérdidas, emergencia o peligro que les puedan afectar a las instalaciones de saneamiento municipal o causar contaminación o peligro en bienes públicos o privados, así como el incumplimiento de las órdenes del ayuntamiento derivadas de tales situaciones de peligro o emergencia.

j) La no existencia de las instalaciones y equipamientos necesarios para la realización de los controles requeridos, o mantenerlos en condiciones no operativas.

k) La resistencia o demora en la instalación de elementos correctores que fueran exigidos para el cumplimiento de esta ordenanza.

l) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones prohibidos o clausurados.

m) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones no autorizadas, o diferentes de los aprobados para el permiso de vertido, así como el desprecintado, anulación o manipulación de los que fueran colocados por el ayuntamiento.



n) El vertido de las aguas residuales, o de cualquier otro tipo de residuo, mediante sistemas no canalizados (camiones cisterna, o de otro tipo) a la red municipal de saneamiento, siempre que se trate de vertidos procedentes de actividades no domésticas o asimilables.

7. Se consideran infracciones muy graves:

a) Cualquier conducta indicada en el punto 6 de la que deriven daños al dominio público municipal o pérdidas superiores a 50.000 euros.

b) Las infracciones calificadas como grave en el punto 6 que, por cantidad o contaminación de vertido, supongan la existencia de un riesgo muy grave para la salud de las personas, los recursos naturales o el medio ambiente.

c) El falseamiento y/o la ocultación de datos para la obtención del correspondiente permiso de vertido y/o licencia de acometida si fuera susceptible de producir riesgo para la salud o la seguridad de las personas, para los bienes del dominio público que conforman el Servicio Municipal de Saneamiento o para el medio natural receptor final del efluente.

d) El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos no permitidos.

e) Evacuación de vertidos prohibidos en esta ordenanza o en condiciones diferentes de las permitidas, sin autorización administrativa expresa.

Artículo 29.- Sanciones

1. Las infracciones podrán dar lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensión temporal del permiso de vertido.

c) Suspensión definitiva, total o parcial, del permiso de vertido.

d) Cierre de instalaciones de vertido.

e) Prohibición de utilización de instalaciones.

2. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Infracciones leves: multa de incluso 5.000 euros.

b) Infracciones graves: multa desde 5.001 euros hasta 30.000 euros.

c) Infracciones muy graves: multa desde 30.001 euros hasta 100.000 euros.

3. Las sanciones se graduarán en función de la reincidencia del infractor, de la intencionalidad, del beneficio obtenido, de la afección producida al sistema de saneamiento o a la calidad del medio receptor y del daño ocasionado al interés general. En todo caso, para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta, además de los criterios relacionados, el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 30.- Criterios para la graduación de infracciones y sanciones

1. Para la determinación de la mayor o menor gravedad de las infracciones definidas en los artículos anteriores, así como de la sanción que se deberá imponer, se tendrán en cuenta los siguientes criterios, sin perjuicio de los ya previstos en la normativa general sobre procedimiento administrativo sancionador:

a. La afección producida a los bienes de dominio público que forman parte del Servicio Municipal de Saneamiento o a otros bienes de titularidad municipal.

b. La afección producida por el efluente en la calidad del medio receptor.

c. Su trascendencia en la seguridad de las personas y bienes.

d. La existencia de dolo.

e. Las circunstancias del responsable, su grado de participación y la cuantificación del beneficio obtenido, en su caso.

f. La reincidencia, por la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarada por resolución firme.

2. Se considerará atenuante que la persona infractora exprese su arrepentimiento espontáneo y voluntario, cuando este se manifieste en el reconocimiento de los hechos y en la diligente adopción de medidas correctoras para mitigar el daño en principio causado, teniendo en cuenta igual los criterios recogidos en el punto anterior.

3. Será agravante que en la conducta de la persona infractora se aprecie una especial voluntad o actitud tendente a agravar el daño inicialmente causado, o que de la falta de colaboración o ayuda para su reparación o mitigación se origine un daño mayor del inicialmente previsto.

4. En la imposición de la sanción se tendrá en cuenta, en todo caso, que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

Artículo 31.- Prescripción

1. Las infracciones reguladas en este capítulo prescribirán en los plazos siguientes:

a) Un año en el caso de infracciones leves.

b) Tres años en el caso de infracciones graves.

c) Cinco años en el caso de infracciones muy graves.

El plazo se contará desde la comisión del hecho o desde la detección del daño, si este no fuera inmediato.

2. Las sanciones a las que se refiere este capítulo prescribirán en los plazos siguientes:

a) Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año.

b) Las sanciones impuestas por infracciones graves prescribirán a los dos años.

c) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años.

El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución en vía administrativa por la que se impone la sanción.

Artículo 32.- Potestad sancionadora: órganos competentes, procedimiento, medidas cautelares y publicidad

1. La facultad de instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones a esta ordenanza le compete a la Junta de Gobierno Local o, en su caso, al órgano que tenga delegada por esta la competencia, luego de la instrucción del correspondiente expediente, de conformidad con los principios y procedimientos regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. La Junta de Gobierno Local será competente, en todo caso, para la sanción de infracciones muy graves.

3. El plazo máximo para la tramitación y resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de su inicio. Una vez agotado dicho plazo, se producirá la caducidad del procedimiento.

4. Mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar en cualquier momento del procedimiento medidas preventivas dirigidas a asegurar la eficacia de la resolución final que se pudiera dictar, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción, la exigencia de los intereses generales. Estas medidas consistirán fundamentalmente en:

a) Suspensión temporal de actividades, o permisos, autorizaciones o licencias.

b) Establecimiento de fianzas que garanticen tanto el cobro de la sanción que pueda recaer como la reparación o reposición de los bienes dañados.

c) Suspensión provisional de los trabajos de ejecución de obras o instalaciones que contradigan las disposiciones de esta ordenanza o sean indebidamente realizados.

d) Requerir al usuario para que, en el plazo que se le indique, introduzca las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las prescripciones de esta ordenanza.

e) Ordenarle al usuario que, en el plazo que se le fije, introduzca en las obras o instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones del permiso de vertido o a las disposiciones de esta ordenanza.

f) Ordenarle al usuario que, en el plazo que se le indique, proceda a la reparación y reposición de las obras e instalaciones a su estado anterior y a la demolición de las que habían sido indebidamente construidas o instaladas.

g) Impedir los usos indebidos de las instalaciones para las cuales no se obtuviera permiso, o cuando no se ajusten a su contenido o a las disposiciones de esta ordenanza.

h) Clausura o precintado de las instalaciones de vertido, en caso de que no sea posible técnica o económicamente evitar el daño mediante las oportunas medidas correctoras.

i) Cualquier otra medida de corrección, control o seguridad que impida la extensión del daño.

5. Igual, y con carácter excepcional, previamente a la incoación del expediente sancionador, con audiencia de la persona interesada y mediante resolución motivada, el órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora o aquél al que le corresponda la función inspectora podrá adoptar e imponerle a la persona presuntamente responsable de cualquiera de los hechos tipificados como infracciones por esta ley, medidas cautelares, cuya asunción inmediata sea necesaria para evitar el mantenimiento de los daños que pudieran estar siendo ocasionados o para mitigarlos. Estas medidas podrán consistir en la paralización de la actividad u obras.

6. En caso de que las medidas cautelares sean adoptadas por aquel al que le corresponda la función inspectora, estas medidas deberán ser ratificadas por el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el plazo máximo de cuatro días naturales.

7. El órgano que ejerza la potestad sancionadora publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web municipal aquellas sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves y muy graves, así como los nombres, apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que dichas sanciones adquieran el carácter de firme.

Artículo 33.- Reparación del daño causado, deber de restauración, multas coercitivas y ejecución subsidiaria

1. Con independencia de las sanciones que se impongan, se les exigirá a las personas infractoras la reparación de los daños y pérdidas ocasionados a los bienes de dominio público municipal y patrimonial, así como la reposición de las cosas a su estado anterior en la forma y en los plazos que determine el órgano que ejerza la potestad sancionadora, y cuando eso no sea posible se fijarán las indemnizaciones que procedan.

2. La exigencia de reponer las cosas a su estado primitivo obligará a la persona infractora a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos tra-

bajos sean precisos para tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones que fije el órgano competente.

3. En aquellos supuestos en que se aprecie fuerza mayor o caso fortuito y no exista una infracción administrativa, pero en los que se produzca un daño a las instalaciones de dominio público que componen el Servicio Municipal de Saneamiento, o al medio natural receptor, la persona causante del daño tendrá el deber de reponer las cosas a su estado primitivo, lo que se concretará en la retirada de los objetos, materiales o elementos, así como en la reparación de los bienes de dominio público afectado. Este deber de reponer en ningún caso tendrá la consideración de sanción.

4. La exigencia de estas medidas reparadoras o restauradoras, que incluyen las posibles indemnizaciones por daños y pérdidas, se podrá hacer en el propio procedimiento sancionador o, en su caso, tramitarse en otro complementario.

5. Si la persona infractora o causante del daño no ejecuta las acciones necesarias para proceder a la reposición o restauración en la forma y plazos señalados en el oportuno requerimiento, se podrá acordar la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y por su cuenta luego del apercibimiento y establecimiento de un plazo para la ejecución voluntaria, o bien la imposición de multas coercitivas. No será necesario el apercibimiento previo en la ejecución subsidiaria cuando de la persistencia de la situación pudiera derivar un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.

6. Las multas coercitivas serán sucesivas y reiterables, hasta conseguir la ejecución de lo ordenado. La cuantía de estas multas será por un importe igual o inferior, en cada caso, al 10% del coste de la reparación o de la cantidad correspondiente a la infracción cometida. La cuantía de cada una de las multas coercitivas no superará el imponerte de la sanción fijada por la infracción cometida.

7. El deber de reponer las cosas a su estado primitivo o de reparar los daños causados al dominio público prescribirá en un plazo de quince años.

8. Se les comunicará a las autoridades autonómicas competentes en materia de saneamiento y depuración la relación de sanciones graves y muy graves impuestas.

Artículo 34.- Valoración de daños

1. Cuando los bienes alterados no se puedan restablecer a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y pérdidas ocasionados. La valoración de estos daños y pérdidas será realizada por el ayuntamiento.

2. La valoración de los daños a las obras hidráulicas, a los efectos de aplicación del régimen sancionador a que se refiere este capítulo, se determinará en función de los gastos de explotación y, en su caso, de reposición de aquellas.

3. Los daños a las obras hidráulicas que conforman los sistemas de saneamiento se calcularán en euros/día, como resultado de la ponderación del coste diario de explotaciones de las instalaciones públicas afectadas en relación con el caudal y carga contaminante del vertido de que se trate.

4. Los servicios competentes del ayuntamiento determinarán, de acuerdo con los presupuestos aprobados al efecto y las correspondientes certificaciones, los gastos de explotación repercutibles al responsable del vertido de que se trate.

5. La valoración de daños, que servirá de base para la calificación de la infracción y, en su caso, de la indemnización que se deba imponer, resultará del cálculo a que se refiere el punto 3, multiplicado por el número de días que se considere que el vertido se mantuvo en situación irregular.



6. A los efectos de lo dispuesto en el punto anterior, se computarán los gastos correspondientes a todo el periodo en el que la instalación pública de saneamiento o de depuración de aguas residuales quedara afectada por el vertido irregular, aunque esta fuera de carácter puntual. En cualquier caso, a los efectos de lo recogido en este artículo, se considerará que cualquier vertido irregular se mantiene durante, por lo menos, un día.

7. En los supuestos de vertidos que no dispongan de tratamiento y que deriven de una actividad no ocasional, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la calidad de ellos se mantiene indefinidamente.

8. Asimismo, se supondrá el mantenimiento de la contaminación del vertido durante el periodo que medie entre dos o más tomas de muestras consecutivas, cuyos resultados muestren incumplimientos de la normativa vigente o de los límites impuestos en el correspondiente permiso, incluso la fecha de la toma de la muestra siguiente en la que la calidad del vertido cumpla dicha normativa o con los límites impuestos en el ya citado permiso.

9. La valoración de daños deberá notificarse al presunto infractor de forma simultánea con el pliego de cargos que se dicte en el correspondiente expediente sancionador.

Disposición transitoria.- Obtención del permiso de vertido y documentación que deben presentar los usuarios ya existentes

a) Todos los usuarios titulares de las actividades indicadas en el artículo 14.2 de esta ordenanza deberán presentar en el ayuntamiento, en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ordenanza, una solicitud de permiso de vertido con el fin de adaptarse a los requerimientos y procedimientos establecidos en esta ordenanza.

b) Los usuarios titulares de las actividades indicadas en el artículo 14.2 de esta ordenanza que dispongan ya de una autorización de vertido en vigor otorgada por el organismo de cuenca o por la Administración hidráulica competente, o la autorización ambiental integrada de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia en el caso de actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC), sólo deberán presentar ante el Ayuntamiento de Taboada copia de esas autorizaciones y el informe técnico emitido por un organismo de control autorizado o por una entidad colaboradora, así como una solicitud simplificada con la documentación prevista en los puntos 1, 2 y 3 [a) y b)] del anexo III. Con esta documentación, una vez revisada, el ayuntamiento reserva para sí el derecho a solicitarles a los titulares la documentación adicional o a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta ordenanza.

Disposición derogatoria

Con la entrada en vigor de esta ordenanza quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en ésta.

Disposición última primera

La presente ordenanza, aprobada por el Pleno del ayuntamiento en la sesión celebrada el 25 de septiembre de 2014, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición última segunda

En todo lo no previsto en esta ordenanza, será de aplicación supletoria el Decreto 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento marco del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Galicia, y disposiciones que lo desarrollen, así como la normativa básica que, al respeto, dicte el Estado.

Anexo I

Sobre la contaminación de los vertidos

A. Vertidos prohibidos

Con carácter general, queda prohibido verter directa o indirectamente al sistema de saneamiento cualquiera de los siguientes productos:

a) Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solas o por interacción con otras, puedan producir obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento de los diferentes elementos de la red de saneamiento o de la depuradora de aguas residuales, o dificulten sus trabajos de mantenimiento.

b) Sólidos, líquidos o gases combustibles, inflamables o explosivos.

c) Sólidos, líquidos o gases irritantes, corrosivos o tóxicos.

d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas.

e) Microorganismos nocivos o cultivos celulares sin desactivar.

f) Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o cantidades, por sí mismas o por integración con otras, puedan originar:

- La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.

- La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento del sistema de saneamiento.

g) Residuos radioactivos.

h) Todos aquellos productos considerados en la vigente legislación sobre residuos peligrosos o sanitarios, para lo cual todos los titulares y usuarios afectados dispondrán del número de registro como productor de residuos peligrosos (RP), según lo dispuesto en la legislación vigente y llevarán un registro de los residuos peligrosos generados y entregados a gestor autorizado.

i) Los que puedan producir concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de saneamiento superiores a los límites siguientes:

Producto; unidad; valor límite permitido

Dióxido de azufre (SO₂); ppm; 5

Monóxido de carbono (CO); ppm; 25

Ácido sulfhídrico (SH₂); ppm; 10

Ácido cianhídrico (CNH); ppm; 4,5

Amoníaco (NH₃); ppm; 20

Dióxido de carbono (CO₂); ppm; 15.000

Bromo (Br₂); ppm; 0,1

Cloro (Cl₂); ppm; 1

*ppm: partes por millón (v/v)

B. Contaminantes de las aguas

Se consideran como contaminante de las aguas las sustancias que figuran relacionadas en el anexo III del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, que son los siguientes:

a) Compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en medio acuático.

b) Compuestos organofosforados.

c) Compuestos organoestánicos.

d) Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades cancerígenas, mutagénicas o que les puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la reproducción o a otras funciones endocrinas en medio acuático o a través de un medio acuático estén demostradas.

e) Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas tóxicas persistentes y bioacumulables.

f) Cianuros.

g) Metales y sus compuestos.



- h) Arsénico y sus compuestos.
- i) Biocidas y productos fitosanitarios.
- j) Materias en suspensión.
- k) Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y fosfatos).
- l) Sustancias que ejercen una influencia desfavorable sobre el balance de oxígeno (y computables mediante parámetros tales como DBO y DQO).

C. Vertidos con sustancias peligrosas

Será de aplicación el dispuesto en los Anexos I e II del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, por el que se aprueban las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Anexo II

Valores límite de vertido o de emisión
 Valores límite de vertido o de emisión
 Parámetro; unidades; notas; valor medio diario máximo;
 valor instantáneo máximo

1,2 Dicloroetano; mg/L; 10; 0,4; 0,4
 Aceites y grasas; mg/L; 2, 11; 100; 150
 Aldehídos; mg/L; 10; 2; 2
 Aluminio; mg Al/L; 3,10; 10; 10
 Amoniacal; mg/L; 10; 30; 30
 AOX; mg/L; 4,10; 2; 2
 Arsénico; mg As/L; 3,10; 0,1; 1
 Bario; mg Ba/L; 3,10; 10; 10
 Boro; mg B/L; 3,10; 3; 3
 BTEX; mg/L; 4; 5; 5
 Cadmio; mg Cd/L; 3, 10; 0,1; 0,1
 Cianhídrico; cc/m3 de aire; ---; 10; 10
 Cianuros; mg CN/L; 3,10; 0,5; 0,5
 Cianuros disueltos; mg CN/L; 3; 1; 1
 Cloro; cc/m3 de aire; ---; 1; 1
 Cloruros; mg Cl/L; 11; 2.000; 2.000
 Cobre; mg Cu/L; 3,10; 1; 3
 Conductividad a 25°C; µS/cm; 11; 5.000; 5.000
 Color; Escala Co/Pt; 11; Inapreciable en dilución 1/40;
 Inapreciable en dilución 1/40
 Cromo VI; mg Cr(VI)/L; 3,10; 0,5; 0,5
 Cromo total; mg Cr/L; 3,10; 2; 2
 DBO5; mg O2/L; 11; 500; 1000
 DBO5/DQO; ---; ---; ≥ 0,3; ---
 DQO; mg O2/L; 11; 1000; 1500
 Dióxido de azufre; mg/L; 10; 15; 15
 Estaño; mg Sn/L; 3,10; 3; 3
 Fenoles totales; mg/L; 6; 1; 1
 Fluoruros; mg F/L; 10; 10; 10
 Fosfatos; mg/L; 11; 60; 60
 Fósforo total; mg P/L; 11; 40; 40
 Hidrocarburos totales; mg/L; 7,10; 15; 15
 Hidrocarburos aromáticos policíclicos; mg/L; 10; 0,2; 0,2
 Ferro; mg Fe/L; 3,10; 10; 25
 Manganeseo; mg Mn/L; 3,10; 5; 10
 Materias inhibidoras; Equitox; 8,10; 20; 25
 Mercurio; mg Hg/L; 3, 10; 0,01; 0,01
 Níquel; mg Ni/L; 3,10; 2; 4
 Nitratos; mg N/L; 11; 50; 50
 Nitrógeno amoniacal (N-NH4+); mg N/L; 11; 30; 50
 Nitrógeno Total Kjeldahl; mg N/L; 11; 40; 50
 NTK/ DBO5; ---; ---; ≤ 0,2; ---
 Nonilfenol; mg/L; 10; 1; 1
 Percloroetileno; mg/L; 10; 0,4; 0,4
 Pesticidas; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 PH; u de pH; 10; 5,5-9,0; 5,5-9,0

Plaguicidas totales; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 Plata; mg Ag/L; 3,10; 1; 1
 Chumbo; mg Pb/L; 3,10; 0,1; 0,5
 Selenio; mg Se/L; 3,10; 0,5; 0,5
 Sólidos en suspensión; mg/L; 11; 500; 1000
 Sólidos grosos; mg/L; 11; Ausentes; Ausentes
 Sulfatos; mg SO4/L; 11; 400; 1000
 Sulfhídrico; cc/m3 de aire; 10; 20; 20
 Sulfitos; mg SO3/L; 11; 10; 20
 Sulfuros disueltos; mg/L; 11; 0,3; 0,3
 Sulfuros totales; mg S/L; 11; 1; 5
 Temperatura; °C; 11; 30; 50
 Tensoactivos aniónicos; mg MBAS/L; 9,10; 6; 20
 Triacinas totales; mg/L; 10; 0,3; 0,3
 Tributilestano; mg/L; 10; 0,1; 0,1
 Triclorobenceno; mg/L; 10; 0,2; 0,2
 Zinc total; mg Zn/L; 3,10; 1; 2

NOTAS

1. Intervalo admisible para el valor de pH.
2. Valor límite referido al contenido en aceites y grasas de origen vegetal o animal.
3. Valor límite referido al contenido total en metal.
4. Suma de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno.
5. Valor límite referido al contenido en compuestos organo-halogenados absorbibles.
- Se podrán observar valores superiores de AOX en aquellos casos en que se cumplan los valores de organoclorados individualizados recogidos en este anexo II, siempre que así lo autorice la entidad gestora.
6. Valor límite expresado como fenol.
7. Valor límite referido al contenido en hidrocarburos totales, incluyendo aceites minerales.
8. Inhibición de luminiscencia de *Vibrio fischeri*.
9. Valor límite expresado como laurilsulfato [MBAS calculadas como sal sódico del ácido dodecano-1-sulfónico (SAL)].
10. Parámetros contaminantes difícilmente tratables en la EDAR o con impacto significativo sobre los objetivos de calidad en el medio receptor y los potenciales usos de las aguas naturales.
11. Parámetros tratables en la EDAR o de impacto poco significativo sobre los objetivos de calidad de un medio receptor.

Anexo III

Solicitud de permiso de vertido a la red pública municipal de saneamiento

- 1) Solicitud: nombre, domicilio social, dirección del establecimiento, teléfono, distrito postal, localidad, NIF, caudales de vertido en m3/año y m3/día, identificación del sistema de saneamiento al que se pretende verter.
- 2) Junto a los datos de identificación, se expondrán de manera detallada las características del vertido, en especial:
 - a) CNAE(s)
 - b) Clasificación de la actividad según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (véase el anexo IV).
 - c) Descripción del proceso productivo que da lugar al vertido.
 - d) Volumen de agua consumida o que se consumirá, especificando la(s) fuente(s) de suministro.
 - e) Características de la contaminación de las aguas generadas antes y después del tratamiento.
 - f) Variaciones estacionales en el volumen y/o características de contaminación de las aguas residuales vertidas.
 - g) Plano de la red de recogida de aguas residuales y punto(s) de conexión a los alcantarillas indicando la localización de las arquetas de control.



3) Proyecto técnico de las obras:

a) Antecedentes:

- Objeto: obtención del permiso de vertido o su revisión (en este último caso, se aportará una copia del permiso vigente).
- Características de la localización de la actividad.
- Punto de conexión a la red de saneamiento con coordenadas UTM.

b) Memoria descriptiva:

- Datos de producción: actividad desarrollada, materias primas empleadas y productos resultantes expresados en toneladas/año.
- Procesos industriales.
- Balance de aguas: fuentes de abastecimiento, título concesional, volumen abastecido y su distribución en el proceso industrial, volumen de vertido.
- Características del efluente: informe analítico de cada punto de vertido.

c) Memoria técnica de las instalaciones de tratamiento previo:

- Sistemas y unidades de tratamiento: descripción del sistema de tratamiento existente, con cálculos hidráulicos del dimensionamiento (volúmenes, cargas hidráulicas, tiempos de retención) y justificación de operaciones unitarias y procesos; descripción detallada de equipamientos instalados, potencias de bombeo, materiales de construcción; medidas de seguridad para evitar vertidos accidentales, instrumentos de control propuestos, propuesta de seguimiento y control de la calidad del efluente, producción, cantidad y destino de los residuos generados.
- Planos: situación dentro del ayuntamiento (1:50000); situación general del establecimiento (1:5000); detalle del establecimiento (1:1000); planta y alzado del sistema de depuración (1:100).
- En caso de que las instalaciones de tratamiento ocupen propiedades de terceros, se deberá aportar autorización expresa del titular del terreno.

d) Cuando el ejercicio de la actividad comporte la utilización de tanques de almacenamiento enterrados, se deberá presentar un estudio de evaluación de los efectos ambientales que incluirá la evaluación de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, del eventual poder auto depurador del suelo y subsuelo, y de los riesgos de contaminación. También se hará constar la eventual cercanía de captaciones de agua, así como las precauciones técnicas adoptadas para evitar la percolación y la infiltración de hidrocarburos.

E) Plan de emergencia del sistema de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

4) El solicitante del permiso de vertido deberá presentar la documentación señalada en los puntos anteriores en formato electrónico para su examen por los técnicos municipales y nos soportes y aplicaciones que se determinen por dichos servicios técnicos.

Anexo IV

Clasificación de los sectores industriales

Tal como figura en las notas (***) del anexo IV del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba la legislación de dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas.

Clase; grupo; sector industrial

Clase 1; 0; Servicios

Clase 1; 1; Energía y agua

Clase 1; 2; Metal

Clase 1; 3; Alimentación

Clase 1; 4; Conservera

Clase 1; 5; Confección

Clase 1; 6; Madera

Clase 1; 7; Manufacturas diversas

Clase 2; 8; Minería

Clase 2; 9; Química

Clase 2; 10; Materiales de construcción

Clase 2; 11; Bebidas y tabaco

Clase 2; 12; Aceites, carnes y lácteos

Clase 2; 13; Textil

Clase 2; 14; Papel

Clase 3; 15; Curtidos

Clase 3; 16; Tratamiento de superficies

Clase 3; 17; Zootecnia

Anexo V

Características técnicas de la acometida

El diseño y construcción de las acometidas se deberá ajustar a las siguientes características técnicas mínimas, que podrán ser complementadas por las condiciones técnicas que disponga el Ayuntamiento de Taboada en cada caso en atención a las características peculiares de las instalaciones.

1.- Cada inmueble dispondrá de dos únicas acometidas a la red general, una para las aguas residuales y otra para la recogida de las aguas pluviales.

2.- Como norma general, la acometida se deberá realizar a un pozo de registro de la red y por la parte superior.

3.- La acometida se realizará por medio de canalización de PVC con diámetro interior conforme al CTE, nunca menor de $\varnothing$ 160 mm, con unión de junta elástica, y cumplirá con la Norma UNE-EN 1401. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/graba). Se compactarán los laterales y se dejarán a cielo abierto las uniones hasta realizarse las pruebas de estanquidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm desde el nivel superior en que se realizará el último vertido y la compactación final.

4.- La pendiente mínima de las conducciones que formen parte de la acometida será del 2%, salvo casos especiales debidamente justificados y autorizados.

5.- Las instalaciones hoteleras, talleres, grandes bloques de apartamentos y otros edificios singulares, estaciones de servicio, talleres de automóviles, garajes, grandes centros de alimentación y/o elaboración de comidas y procesamiento de alimentos y, en general, en aquellos establecimientos en que se desarrollen actividades susceptibles de generar aceites y grasas deberán, antes de la acometida y en el interior de la propiedad, construir un separador de grasas y sólidos, cuyo dimensionado se justificará adecuadamente según las normas técnicas establecidas.

6.- La acometida de aguas residuales deberá tener un dispositivo sinfónico que evite el paso de malos olores, diseñado de acuerdo con el documento básico HS del Código técnico de la edificación, que irá situado en una arqueta previa a la sección de control. El conducto de salida de las aguas irá proveído de un codo de 90°, disponiendo de un cerramiento hidráulico de por lo menos 50 mm.

7.- En el caso de establecimientos que viertan aguas residuales de carácter no doméstico, la arqueta de registro deberá estar situada en el exterior del inmueble.

Dicha arqueta deberá disponer, cuando el permiso de vertido así lo establezca, de un elemento de medida homologado con un registro totalizador para la determinación exacta del efluente vertido.

La arqueta de registro deberá ser de un tamaño acomodado a la tubería, permitiendo su registro y limpieza, y con unas dimensiones interiores no inferiores a 50 x 50 x 50 cm.

8.- La arqueta de registro correspondiente a la acometida de aguas pluviales deberá disponer de un arenero, accesible en todos los casos y siempre desde el propio local donde se encuentre instalado, construida con fábrica de ladrillo macizo, hormigón in situ, hormigón prefabricado o materiales plásticos. Se apoyarán sobre una solera de hormigón H-20 de 10 cm de grosor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de grosor, de fundición dúctil o de cualquier otro material aprobado por el ayuntamiento.

9.- Todos los usuarios deberán disponer de una sección de control (individual o colectiva) en la acometida, la cual vendrá definida en su licencia de acometida o en su respectivo permiso de vertido, que se construirá teniendo en cuenta las siguientes características técnicas:

a) Se dispondrá de una sección de control para cada tipo de vertido de agua autorizada, que deberá reunir las características necesarias para poder obtener muestras representativas de los vertidos.

b) La sección de control deberá ser de un tamaño acomodado a los conductos empleados y con unas dimensiones idóneas para su respectivo registro y limpieza. Deberá permitir, en su caso, la instalación de equipamientos de medida. Deberá ser construida con fábrica de ladrillo macizo, hormigón in situ, hormigón prefabricado o materiales plásticos. Se apoyarán sobre una solera de hormigón H-20 de 10 cm de grosor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de grosor, de fundición dúctil o de cualquier otro material aprobado polo ayuntamiento.

c) Se diferencian dos tipos principales de sección de control: la sección de control de usuarios domésticos (tipo I) y la sección de control de usuarios no domésticos (tipo II).

d) La sección de control tipo I deberá estar situada preferentemente en una zona privada común y con libre acceso al personal de inspección. Esta sección tendrá unas dimensiones mínimas de 50 x 50 x 50 cm si es de sección cuadrada, o de 80 cm de diámetro si se trata de un pozo. Contará con pates de bajada si la profundidad así lo requiere, y el fondo se rematará en forma de media caña con plataformas laterales para evitar sedimentación.

e) La sección de control de tipo II tendrá una dimensión mínima de 80 x 80 si es sección cuadrada o 80 de diámetro; deberá estar situada preferentemente fuera del inmueble, en terrenos del propio usuario y sin afectar a la vía pública; aguas abajo del último vertido (de forma que no se puedan alterar las características finales del fluente); estará libre de todo obstáculo y se encontrará en idóneo estado de limpieza para su función. El equipamiento fluente de esta sección de control tipo II será definido por los técnicos municipales en el correspondiente permiso de vertido de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18, línea i).

f) Las secciones de control tendrán una tapa de fundición o de cualquier otro material aprobado por el ayuntamiento, con resistencia idónea al peso que deba soportar el tráfico (personas o vehículos), será hermético con junta de goma para evitar

el paso de olores y gases y dispondrá de un sistema de cierre que impida la manipulación por personal no autorizado. La tapa tendrá unas dimensiones idóneas para facilitar el acceso a las personas, si fuera necesario, y para el paso de los equipos de muestreo. En todo caso, la responsabilidad de su mantenimiento será exclusivamente del titular de la acometida.

g) En función de los parámetros establecidos en el permiso de vertido, o cuando las condiciones del desagüe lo hagan aconsejable, la entidad gestora podrá autorizar la construcción de una sección de control que integre en una sola arqueta o cámara el sistema sinfónico y la sección de control.

10.- Se realizarán pruebas de estanquidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonaje que se produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagüe y canalizaciones y comprobación de cerramientos hidráulicos.

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cerramiento hidráulico inferior a 25 mm.

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanquidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bares) durante diez minutos.

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas, llenándolos previamente de agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel.

Se controlarán al 100% las uniones, entroncamientos y/o derivaciones.

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se deberá comprobar periódicamente la estanquidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

11.- Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la red de desagües por gravedad, la elevación deberá ser realizada por el titular de la acometida. En este caso, las instalaciones interiores de desagüe deberán ser completamente estancas a la presión de 1 kg/cm².

12.- Siempre que existan espacios habitables que tengan la necesidad de acometer a la red de saneamiento y su solera o forjado del suelo se encuentre a una cota inferior del nivel de la rasante de la calle, tendrán que bombear obligatoriamente el vertido que genere ese espacio a la arqueta comunitaria "si se trata de un vertido doméstico" o a una arqueta particular previa a esta "si se trata de un vertido no doméstico (industrial o especial)". Este artículo será de obligado cumplimiento, aunque dichos espacios tuvieran cota suficiente de vertido por gravedad a la red municipal."

Contra el presente acuerdo se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con sede en A Coruña, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Taboadela, 20 de febrero de 2015. El alcalde.

Fdo.: Manuel Gallego Vila.

R. 2.027

